

建筑模板建筑专用模板不起皮不开胶坚实耐用皇冠木业

产品名称	建筑模板建筑专用模板不起皮不开胶坚实耐用皇冠木业
公司名称	德州皇冠木业有限公司
价格	37.00/张
规格参数	长:1830 宽:915 厚:9-15
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇王庄
联系电话	15621223757

产品详情

建筑模板是一种临时性支护结构，按设计要求制作，使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形，保持其正确位置，并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。进行模板工程的目的，是保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。

现浇混凝土结构工程施工用的建筑模板结构，主要由面板、支撑结构和连接件三部分组成。面板是直接接触新浇混凝土的承力板；支撑结构则是支承面板、混凝土和施工荷载的临时结构，保证建筑模板结构牢固地组合，做到不变形、不破坏；连接件是将面板与支撑

结构连接成整体的配件。

建筑模板是混凝土浇筑成形的模壳和支架，按材料的性质可分为建筑模板、建筑木胶板、覆膜板、多层板、双面复胶、双面覆膜建筑模板等。建筑模板按施工工艺条件可分为现浇混凝土模板、预组装模板、大模板、跃升模板等。

建筑模板特点：

- 1.重量轻，强度大，硬度好，抗冲击，耐磨损。
- 2.表面平滑、光洁；浇筑成型效果好。
- 3.不吸水，不变形，不霉变；在水中长期浸泡不分层，不起泡，板材尺寸稳定，特别适用房屋建筑等工程。
- 4.韧性好；可做变曲面的各种异形模板。

- 5.耐酸碱，耐腐蚀；使用和存放均不需做任何防腐处理，不污染混凝土表面。
- 6.周转使用次数可达30次以上，使用寿命长。
- 7.回收再加工废旧产品，充分利用废旧原料，与木模板、竹胶板相比损耗成本低，可以大大降低工程造价。
- 8.环保节能、无污染；无任何有毒有害气体排放。
- 9.脱模容易；无需刷脱模剂，轻敲模板即可脱落，缩短工时，节省人力，加快工程进度。

建筑模板安装和使用说明

1.使用复合材料发泡建筑模板相交面铺设用14mm厚，剪力墙立模可采用14-15mm厚。

2.木方的间距

相交面的木方间距：木方间距根据楼板混凝土厚度而定，一般情况下，小于0.15m厚度的楼板木方间距为250~300mm。

剪力墙的木方间距：木方间距根据墙的高度和厚度调整间距，以墙高2800mm，墙厚300mm为例，采用15mm厚度模板竖向木方间距为100~150mm，如果剪力墙、柱子宽度超过1米时，必须加固定框。

3.剪力墙与柱模拼板时不留缝隙，阴角（墙底）部位必须有木方，便于梁、墙、模板连接。剪力墙立模时必须先拼装成整块后吊装，然后再铺平板，这样减轻劳动强度、成型效果好。

4.给模板钉钉子时离模板边缘距离15~30mm，钉钉子力度要适中，钉子长度一般以40~50mm为宜，不宜太长或太短。

5.梁底板这一块的木方必须留出15mm的止口，墙板立在木方止口上，这样不会漏浆又节省墙板材料。

德州皇冠木业有限公司位于山东省德州市宁津县时集工业园区，厂区面积几十余亩，生产设施齐全，机械设备先进，产品质量稳定，供货及时。德州皇冠木业有限公司是一家以木材加工为主的专业胶合板生产厂家，德州皇冠木业有限公司主营产品有：胶合板、建筑模板、包装箱板、多层板、LVL木方、单板层积材、IV胶合板等胶合板系列产品。德州皇冠木业有限公司在多年来的胶合板生产过程中积累了丰富的经验，拥有国内外十多条先进的胶合板生产线，为市场提供优质的胶合板。德州皇冠木业有限公司不仅生产技术先进，而且在选材方面也有自己的一套严格标准，对于无法通过生产要求的木材，我们不会应用在胶合板生产中，并且也不会因成本或利润问题而选用劣质的木材，而损失多年来积累的信誉；从而也极大提高了每张胶合板的优质性。德州皇冠木业有限公司一直以和客户建立长期愉快的合作关系为发展目标，为以薄利多销为经营原则，用心为客户量身定做好每一种产品，满足客户的全面需求，使每一位新老客户都达到满意！德州皇冠木业有限公司产品畅销全国各地，欢迎新老客户光临惠顾精诚合作，共展宏图！