

# 水溶胶水，水溶性胶水

产品名称	水溶胶水，水溶性胶水
公司名称	东莞市旭宸环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	0111:想联 YS01:水溶性胶水 广东:东莞
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	15812872999

## 产品详情

水性胶水YS01

### 主要用途

YS01是水溶型的胶水，用于布料对粘，布料与纸板、木板等材料的粘接。本产品完全符合SGS、ROHS认证，具有低粘度、操作方便、透明、不发白等特性。

### 主要技术参数

品牌：0111

功能特性：固化快、低粘度、操作方便、透明、不发白。

粘接材质：纸、木板、布

胶体颜色：透明

粘接面积：大小面积都适合

初步定位时间：30分钟左右

固化后耐温：- 20 ~ + 80

抗拉强度 ( KG/cm ) :  $30 \pm 3$

剪切强度 ( KG/cm ) :  $15 \pm 1$

涂胶方试：机器点胶或手工点胶

附注：以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是特定环境下能达到的全部数据，敬请客户在使用时，以实际测试数据为准。

## 包装与储存

保质期：最佳贮存温度在10-25℃，保质期1年。

贮存：密封好贮存于阴凉干燥，儿童接触不到的地方。

包装：1kg/桶 5KG/桶 25KG/桶

## 使用方法

- 1、准备工作：使用干绵布或用砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等清除去，再用0111系列无毒环保的专业清洗剂来清洁粘合面,要求粘接面干净无污染。
- 2、打开瓶盖：拧开胶水瓶前盖，即可使用。若瓶口有胶水溢出，请先用干绵布将溢出的胶水擦试干净。
- 3、粘接：在粘接面滴上适量胶水，将工件立刻进行对粘，初步固化时间根据粘接材质不同、面积不同从数分钟到几十分钟不等，24小时后可达到最达强度。
- 5、密封保存：胶水使用后请清理瓶口，并将瓶盖盖紧。胶水在24小时后可达到最高强度，将未用完的胶水存放在阴凉干燥处。

## 温馨提示

- 1、最好戴编织手套或橡胶手套使用胶水，以免不小心弄脏手。
- 2、皮肤接触时立即用肥皂水清洗，假如眼睛不小心接触到时，马上用大量清水冲洗，严重者请及时就医。
- 3、0111系列胶水具少许刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风且防止烟火。
- 4、当有大量泄漏时先打开窗户通风，并且注意防火安全。