检测酒店酒吧墙面覆盖物隔音毡阻燃防火等级测试

产品名称	检测酒店酒吧墙面覆盖物隔音毡阻燃防火等级测试
公司名称	广州广分质检技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石街105国道大石段586、588三层307A
联系电话	15070428998

产品详情

??

?????KTV??????????????????????????:

防火封堵离不开性能优异的防火材料筑幕墙一般应用在人群密集的大型公共建筑或重要的高层、超高层建筑外墙上，其火灾危险性较大。这是因为一般幕墙用玻璃、石材、复合铝板均不耐火，受热或遇火烧时易变形、破碎，造成幕墙大面积掉落，同时火焰会从幕墙破碎洞口的外侧卷进上层室内。此外，玻璃、石材是脆性材料，温度达到250℃时玻璃即会炸裂，造成安全隐患。垂直幕墙与建筑物各楼层楼板、房间间墙间的缝隙，也是火灾发生时烟火扩散的途径。由于建筑构造的要求，在幕墙和楼板之间均留有较大的缝隙，若不对其进行密封处理或密封处理不当，烟火就会由此向上扩散，造成蔓延。为提高幕墙的耐火极限，延长幕墙抵御火灾的时间，阻止火灾发生时烟火扩散，尽量减少火灾带来的损失，幕墙与其周边防火分隔构件间的缝隙、与楼板或隔墙外沿间的缝隙、与实体墙面洞口边缘间的缝隙等，均应进行防火封堵设计。

防火封堵是目前建筑设计中应用比较广泛的防火、隔烟方法，该方法通过采用防火封堵材料对建筑尤其是高层建筑的防火墙、管道井、强弱电桥架等存在的孔洞或容易形成类似烟囱的缝隙(包括幕墙的层间缝或防火墙墙头缝等)进行封堵，从而隔断火源，使其不穿往其他防火分区或楼层，以达到控制火势、减少火灾损失的目的。一般而言，防火封堵包括各种贯穿物穿墙、穿楼板的细部构造和各种结构缝的处理。防火封堵材料或封堵系统应经过国家认可的专业机构进行测试，合格后方可应用于实际幕墙工程。

常用的玻璃幕墙封堵做法是在玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用非燃性封缝材料填实。楼板处的封堵用一条L型镀锌铁皮固定在幕墙的横档上，再在铁皮上面铺非燃性封缝材料(如岩棉、石棉、玻璃渣、防火堵料等)，最后再用非燃材料(如镀锌板等)z89g88l5ysqw固定罩住;隔墙处可用相同方法，先在隔墙两侧固定镀锌铁皮，然后再往中间填塞不燃材料。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶进行密封。防火密封胶作为幕墙防火的一种辅助材料，根据幕墙防火的要求，防火密封胶需有较好的防火性能。因此，应正确地理解消防要求，正确合理地选用防火材料。由于防火概念广，

范围大，产品多，特别是在目前建筑材料品种繁多的情况下，宣称阻燃、防火的材料层出不穷，多数是采用的是材料本身的阻燃性标准来宣称是防火胶产品，因此，对用户来讲，了解选用材料的防火标准和防火本质意义重大。在下一期分享中，白云化工专家组将给大家介绍防火封堵的相关标准和消防法规，让