

48芯三网合一光纤分纤箱参数图文简介

产品名称	48芯三网合一光纤分纤箱参数图文简介
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

48芯三网合一光纤分纤箱参数图文简介

FTTH三网合一箱、144芯三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一分光分纤箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光分路器箱、三网合一网络箱

GPX03-VIII型三网合一箱产品容量：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯远捷通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，宏旭公司以“创新、高效、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。中国移动、中国联通、中国电信、广电网络48芯三网合一光纤分纤箱三网合一分纤箱尺寸容量（500*600*120、500*600*160、600*700*120、600*700*160、24芯三网合一光纤分纤箱、36芯三网合一光纤配线箱48芯三网合一光纤分线箱、72芯三网融合箱、96芯三网合一光纤直熔箱、144芯三网合一光纤分光箱）SWHY144芯三网合一光纤分纤箱生产厂家、48芯三网合一分纤箱详细介绍、三网合一光纤分纤箱价格、壁挂式144芯三网合一分纤箱特点;三网融合的核心目标之一就是要将现有分散的、独立的广播电视网、通信网、互联网打通并升级，当这些信息传输通道畅通后，势必会对现有产业链各个环节（比如，电信运营商、有线电视网络运营商、IT企业、互联网企业、网络视频企业、消费者等）产生重大影响，里面更加有利于推进相关政策（比如，宽带的提速降费、数字文化内容消费、信息消费、产业转型及拉动等）。

产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层；
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；
- 8.具有临时尾纤存储区域；
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次
- 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\\1310nm\\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范 ;
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便 ;
- 5.分路器插座板可翻转 ,蝶形光缆可以实现存储 ,方便维护及光缆多次维护 ;
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位 ,可安装2台1 : 4/1 : 8插片式分光器 ;
- 7.产品重量 : 壁挂式 : 22KG ; 镶嵌式 : 21KG ;
- 8.产品材料 : 冷轧板
- 9.产品颜色 : 常规色灰色
- 10.产品工艺 : 冲压