

# 1分8光分路器箱标准实物图

产品名称	1分8光分路器箱标准实物图
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 1分8光分路器箱标准实物图

1分8光分路器箱、1分16光分路器箱、1分32光分路器箱、1分64光分路器箱、光分路器箱、分光分纤箱、分光箱、光分路器配线箱、光纤分光箱、光缆分纤箱、光缆分光分纤箱、插片式光分路器箱、盒式光分路器箱、PLC插片式光分路器箱、8芯光缆分光箱、16芯光纤分光箱、32路分光箱、二槽光分路器箱、四槽光分路器箱.....

### 产品介绍

1) 箱体材质：1.0mm优质冷轧钢板，表面灰色细纹静电喷漆，不易刮伤。 2) 外形尺寸：375\*323\*140mm 重量4000g?3) 标准配置：光缆固定开剥单元I、光缆接地装置I、熔

纤盘、光分插片固定装置、喉箍、扎带、熔接保护套管、裸纤保护套管、门锁、安装附件（膨胀螺钉组件）。?4) 安装方式：壁挂式和抱杆式，通常适用于壁挂式。?5) 穿线孔：箱体上下都开设穿线敲落孔，方便线缆的进出与布局。?6) 应用范围：常用于室外和楼道，是实现光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统、FTTH工程光缆到楼的重要分线器材。

备注：以上尺寸为常规尺寸，非常规尺寸可以根据客户要求定做。

## 产品分类

按安装方式分类，可分为壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能。

## 产品特性

- ?1) 箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。?
- 2) 壁挂式安装，体积适中，与机房整体协调。?
- 3) 箱体尺寸、安装形式以及容量均可根据用户要求定做。?
- 4) 端子板采用优质工程塑料注塑成型，防潮，防毒、防腐、绝缘性能好。?5) 箱体采用高强度聚酯、玻璃纤维等多种合成材料模压成型，具有防水气凝结，抗老化，抗冲击，阻燃，耐候性强等特点，外形美观。?6) 能有效做到移动、联通、电信三网合一，大大节省了施工空间和施工强度。

## 技术参数

1.工作环境温度:-40 ~ +60 2.环境湿度: 95% (+40 ) 3.大气压力: 70Kpa ~ 106Kpa 4.箱门开启角度: 180° 5.接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿，无飞弧。6.绝缘电阻: 2X1000M /500

## 安装须知

- ?1) 光缆光纤在箱内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于 30mm。?
- 2) 楼道光纤配线箱内光纤的终端、熔接、存储，应在满容量范围内方便地成套配置。?
- 3) 光分插片应采用模块化、集成化，楼道分光分纤盒内应无跳接。?
- 4) 熔接盒盖可翻开，可直接在箱内安装，也可取出箱外操作，使用简单、方便。?5) 光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。?6) 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。?
- 7) 光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。?8) 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足跳纤操作要求。?9) 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。