

1分16光分路器箱作用及特点说明

产品名称	1分16光分路器箱作用及特点说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

1分16光分路器箱作用及特点说明

1分16光分路器箱-图文介绍规格尺寸 SMC1分16光纤分光箱、SMC分纤箱-SMC光纤分纤箱-SMC光缆分光分纤箱-SMC分线箱-SMC光纤分线箱-SMC1分16分光箱-SMC分光器箱-SMC光分路器箱-SMC光纤配线箱-SMC光纤楼道箱-SMC光纤配线箱【中国移动通信|中国电信|中国联通（容量：1分4、1分8、1分16、1分32、1分48、1分64楼道光网络室外光缆配纤箱|抱杆光网络室外光配线/分路器箱]光分路器箱分为（1分4、1分8、1分16、1分24、1分32、1分48、1分64光分器箱）光分器箱材质有：SMC复合材料、冷轧钢板，镀锌板、塑料ABS，PC等光分路器箱安装方式有：壁挂式、抱杆式、抱箍式等

光纤分线盒：1分16分纤箱，适用遇FTTH网络电信网络数据通信网络局域网等，产品由优质工程塑料注塑成型，较大能容纳安装36芯皮线光缆，具有防紫外线冲击防水等功能，有2根光缆入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。箍式条件下使用.二特点及结构说明:1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)1:工作环境温度:-40℃~+60℃2:环境湿度: 95% (+40℃) 3:大气压力: 70Kpa~106Kpa4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)6:箱门开启角度:180° 7:适配器可选SC\FC\LC8:接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿,无飞弧。9:绝缘电阻: 2X1000M /500V10:外型尺寸:尺寸: 380*300*100 (mm)11:重: 5.5KG

产品质量承诺 一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

四、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、2、服务目标：服务质量赢得用户满意