

1分32光分路器箱(插片式32型分光箱)

产品名称	1分32光分路器箱(插片式32型分光箱)
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

1分32光分路器箱(插片式32型分光箱)

FTTH光分路器箱|FTTH光缆分纤箱规格：(1分4、1分8、1分16、1分32、1分64分光分纤箱)驻地光缆分纤箱适用于光分路器出局端后的分散放置的网络结构，由光缆开剥固定组件，光分路器模块、熔接模块、存储区等组成，完成光缆的引入固定、光纤的熔接配线、光分路器的安装管理、皮线光缆的盘存、固定和熔接等，实现光线路的分路增容。室外型可挂墙或挂杆安装、室内型可实现楼道或弱电井的挂壁安装。根据箱体材料不同，可分为塑胶箱体和钣金箱体。

特征： 紧凑精巧设计 低插入损耗和偏振相关损耗 高可靠性 高通道数 工作波长范围宽 工作温度范围广 封装和外形可按客户要求订制

应用： 光纤到户系统 局域网、广域网和城域网 模拟/数字无源光网络 有线电视网络 其他光纤系统

FTTH光缆分纤箱<塑料/SMC>

一、概述

光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

二、性能指标

工作温度：-40 ~+70 ；

储存温度：-40 ~+70 ；

工作湿度： 90%（+30 时）；

大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；

耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于 $3000V (DC) / 1min$ ；

插入损耗：IL 0.3dB (PC型)；IL 0.3dB (APC型)；

回波损耗：RL 40dB (PC型)；RL 50dB (UPC型)；RL 60dB (APC型)；

互换性： 0.2dB。

三、功能说明

箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，多固定4根户外铠装光缆，相当于集成了2进2出的光缆接头盒；多功能熔接保护座，可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求；翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；产品采用相同的箱体，通过配置的调整，从而满足不同的功能要求。

FTTH光纤配线箱<室外型/室内型>

一、产品概述

光纤分配箱通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。可用于光纤接入网中的光纤终端点。光缆也可以经光纤分配箱与入户光缆直接熔接，满足传统需求，方便维护和资源管理。

应用场合:适用于FTTH接入时光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。

二、产品特点

- 1、具备分光、配线调度功能。

- 2、可多安装108个SC、FC、ST等多种适配器。
- 3、可供二根12芯光缆进出以及多108根入户皮线光缆进出。
- 4、适用于带状和非带状光纤的盘放和保护，操作方便。
- 5、尾纤可以存储，方便维护。
- 6、采用优质钢板，静电喷涂室外防水粉末。
- 7、门锁采用优质户外防水锁。
- 8、户外箱采用专用点胶机成型为无端口式密封，可以有效防尘。