

摆闸 拍打门 武汉道闸厂家深智通

产品名称	摆闸 拍打门 武汉道闸厂家深智通
公司名称	武汉深智通智能系统有限公司
价格	8.00/个
规格参数	品牌:深智通
公司地址	洪山区武珞路南378号东风有限汉办附7号楼（注册地址）
联系电话	15527870609

产品详情

摆闸，在????

行业一般称为拍打门，其拦阻体(闸摆)的形态是具有一定面积的平面，垂直于地面，通过旋转摆动实现拦阻和放行。拦阻体的材质常用不锈钢、有机玻璃、钢化玻璃，有的还采用金属板外包特殊的柔性材料(减少撞击行人的伤害)。

桥式智能摆闸

由刚开始的外形桥形结构沿袭至今的较为通俗的名称，由主机箱和两个活动摆杆组成，摆杆可做180°或90°摆动，以达到劝阻或放行的目的。

柱式摆闸

主设备外形以立柱的形式出现，可做到和桥式摆闸相同的功能，特点是成本较低，占用空间较少等。

作用及构件

主要用于通道出入口管理,通常的应用场所只允许人员通过，或拖带行李的人员，及残障人员通行。考虑到摆闸较于翼闸可做到更宽的通道特性。大部份摆闸通道可混杂行人、自行车，助力车、残障车等一些非机动车工具通行。

通用功能

- 1) 故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 机械结构、感应双重防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工

作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（2Kg）；

4) 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；

5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；

6) 摆杆（臂）同步功能；

7) 自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；

8) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合；

9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；

10) 可单向或双向控制人员进出；

11) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

扩展功能：

1) 计数、警报功能；

2) 机箱加长，摆杆（摆臂）材料选择；

3) 广告位灯箱选择。