

1分64光分路器箱详细介绍

产品名称	1分64光分路器箱详细介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

1分64光分路器箱详细介绍

1分64光分路器箱（详细介绍）浙江光分路器箱生产厂家、光分路器箱价格单价、光分路器箱型号图片、光分路器箱资料介绍：

1分64光分路器箱（SMC光分路器箱）1分16光分路器箱（SMC光分路器箱）SMC8芯光纤配线箱、SMC12芯光纤配线箱、SMC16芯光纤配线箱、SMC24芯光纤配线箱、SMC32芯光纤配线箱、SMC36芯光纤配线箱、SMC48芯光纤配线箱、SMC64芯光纤配线箱、SMC72芯光纤配线箱

宁波远捷通信科技有限公司

专业为中国电信、中国移动、中国联通、广电网络、中国铁通、中国网通提供.....

FTTH光纤配线箱、FTTH光纤分纤箱、FTTH光纤楼道、FTTH光纤分光箱、FTTH光纤分配箱、SMC光纤配线箱

产品容量：8芯、12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

光分路器箱产品特性

采用优质钣金材质，表面静电喷粉，有较好的机械强度，外型美观大方，坚固耐用

适用于室内，壁挂、抱杆、架空式安装

可安装1：4、1：8、1：16、1：32插片式分路器

内部采用翻板结构，布局合理，翻板下层为熔接区，翻板上层为分路器安装及配线区

走纤规范，满足光纤弯曲半径大于30mm，具有安全可靠的光纤接续、储纤功能

标识清楚，每芯光纤的接续及分配有明显的标识

箱门开启角度大于120°，熔接盘可取下到工作台上熔接，便于操作维修

各线余长以卷绕方式收容保护

产品描述

光缆分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，是一种用来对光缆、光纤进行终接、分歧、配线、分光；并提供对光纤光缆保护及管理的设备。其主要用于FTTH-ODN网络的用户接入点，按其安装场景，可分为室内和室外型，按其功能又可分为配线型和分光型。

主要技术参数

工作温度：室内型-25 ~ +55 ，室外型:-40 ~ +60

环境湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 kPa ~ 106 kPa

产品防护等级：室内型：IP53；室外型：IP55

绝缘电阻：接地装置与箱体金属构件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M$ /500V(DC)

耐电压(V)：接地装置与箱体金属构件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min

连接器衰减(dB)： 0.3dB

回波损耗(dB)：PC型 45dB , UPC型 50dB , APC型 60dB

产品质量承诺

一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。四、售后服务承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、2、服务目标：服务质量赢得用户满意宁波远捷远捷通信设备有限公司：OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜（架）、三网合一配线柜（架）、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、FTTH蝶形皮线光缆、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、光纤网络产品.....