四网合一箱原理使用方法

产品名称	四网合一箱原理使用方法
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

四网合一箱原理使用方法

四网合一箱（四网融合箱）GXF05-VII型四网合一箱「宁波远捷通信科技有限公司」生产的 四网合一箱（四网融合箱）质量过硬,价格优惠，厂家直接供货价格优势明显。＊适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求 ；共建共享光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网）三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。
产品型号【Product model】：GXF05-VII型四网合一箱 生产厂家【The manufacturer】：远捷科技
联系电话【Contact phone number】：13566547939产品颜色【Product color】：电脑灰、黑色
产品材质【Product material】：冷轧钢板 产品类型【The product type】：壁挂式、嵌入式、落地式
产品规格【Product specification】：二槽位、四槽位 产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰、尾纤、分光器）
中国移动<中国联通<移动通信<广电网络<中国铁路通信<中国长城<优质供应商

产品特点：光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，SMC光分路箱，三网合一箱、三网合一分纤箱，

四网合一箱，皮线光缆保护盒，光缆分线箱是华脉通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。宁波华脉通信设备有限公司＊箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；＊有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。＊采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。＊在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续＊塑件部分采用阻燃ABS材质部件；＊双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；＊光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；＊采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。＊符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)箱体采用不锈钢材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封
，密封性能达到GB4208—1993中IP 级要求。壳体门锁采用三面齿轮推杆机构，是开启和关闭箱门时更显轻松。箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。采用12芯熔配一体化模块，大幅度利用有效空间，大容量为288芯。卡接式安装FC、SC适配器。前后设通道，可方便跳线灵活跳接12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，全面正面操作。有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题工作温度：-40℃～+60℃相对湿度：≤95%
（+40℃时）大气压力：70～106Kpa贮运温度：-40℃～+60℃防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准技术参数：绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于2x104MΩ,试验电压为直流电500V。耐电压水平：接地装置与箱体金工件之间的耐电压水平应不小于3000V（直流电）1min不击穿无飞弧。光纤连接器损耗（含插入、互换、重复性）不大于0.5dB。