

单向棒条阀、双向棒条阀

产品名称	单向棒条阀、双向棒条阀
公司名称	洛阳鑫盛华重工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	孟津县麻屯镇麻屯村
联系电话	0379-67899219 13938868697

产品详情

名称：棒条闸门，棒条阀

温度： 300

介质:50m以下颗粒物料

用途：本闸门采用优质型钢焊接，刚性强、使用寿命长、基本无维修量，是中小型晶状、块状物料控制的理想设备。棒条阀是根据建材、选矿、冶金等行业对中小型固体块状物料的输送、控制、筛选、给料等工艺的需要而研制的一种新型闸门，适用于 50mm物料控制。

详细说明： 一、用途：

根据建材、矿山、冶金等行业对中小型固体、块状物料的输送控制、给料等工艺的需要而研制的一种新型闸门，适用于<50mm物料控制。

二、结构特点：

棒条阀结构简单，性能可靠，易操作。它克服了平板闸门因物料颗粒大而引起的启闭力大，甚至关不进去的特点。由于该阀采用单棒条操作，因而操作简单、灵活。整体结构为优质型钢性好、强度高、不变形使用寿命长，无须维修，是中小型晶状、块状物料控制的理想设备。三、工作原理：

棒条式闸阀(棒条阀

)主要由框架和棒条组成，当棒条组插入框架里，则棒条就形成一个平行栅板，将物料阻隔在闸门的一侧，若抽出一根棒条，侧栅板上就会出现一条较大的空道，物料就由空道进入闸门的另一侧，抽出棒

条的多少应由工艺流程的需要来决定。