

淄博高青沂源广饶铝包木铝包木工程阳光房铝包木门窗

产品名称	淄博高青沂源广饶铝包木铝包木工程阳光房铝包木门窗
公司名称	山东城建建材有限公司
价格	50.00/件
规格参数	吉户门窗:吉户门窗
公司地址	山东省曲阜市王庄二中东邻 电话17506421321
联系电话	175-0642-1321 17506421321

产品详情

铝包木门窗就是这么节能！

家装不要小瞧了门窗能量损耗，节能减排不但是响应国家号召，更是为自己以及家人身心健康着想，节能减排，既保护环境又省心省钱！来一起来看看怎样降低能力损耗。

门窗的传热系数是指在单位时间内通过单位面积的传热量。传热系数越大，则在冬季通过门窗的热量损失就越大。门窗的传热系数又与门窗的材料、类型有关，在保证门窗绝对安全的前提下，铝包木门窗的传热系数相较其他金属材质是相对较低的，是家装门窗材质的优选择。

门窗的气密性是指在门窗关闭状态下，阻止空气渗透的能力。门窗气密性等级的高低，对热量的损失影响极大，气密性等级越高，则热量损失就越少，对室温的影响也越小。吉户门窗保证了良好的密封性能，同时三道密封结构，提高了气密性，降低了污浊空气进入室内的可能性。窗墙比例是指外窗的面积与外墙面积之比。通常门窗的传热热阻比墙体的传热热阻要小得多，因此，建筑的冷、热耗量随窗墙面积比的增加而增加。作为建筑节能的一项措施，要求在满足采光通风的条件下确定适宜的窗墙比。同时，不同朝向的太阳辐射强度和日照率不同，窗户所获得的太阳辐射热也不相同，门窗节能主要途径是保温隔热。窗型是影响节能性能又一要素。