

主动柔性防护网

产品名称	主动柔性防护网
公司名称	安平县厚信丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	型号:gps1 网型:DO/08/300 尺寸:4*4米
公司地址	安平县前埔村277号
联系电话	18031887330

产品详情

主动柔性防护网 建泰 主动柔性防护网已经卖出3521254m²，厂家联系人辛经理 电话 18031887330（微信同步）QQ 3031896845 建泰丝网是一家专业的 主动柔性防护网的厂家，现如今已经卖出3521254m²了，销量决定了质量与品质哦，欢迎来电咨询！

河南郑州的李经理您好，您在我公司采购的主动柔性防护网6980平方米。

主动柔性防护网什么是边坡主动防护网单价？怎么计算边坡防护网的单价呢？边坡防护网是按照平米数来计算单价的，因为边坡主动防护网是由钢丝绳和钢丝格栅构成的，所以要根据钢丝的价钱来计算，而钢丝价格变动很大，所以报价前要提前问好钢丝厂的实时价格，一般情况下普通边坡主动防护网单价在20-40元/平米左右，如果客户有特殊规格在另行计算。

主动柔性防护网系统布置的具体要求和参数

- 1、钢丝绳锚杆布置：锚杆采用2×16钢绳锚杆，长度2-3m，纵横标准间距、排距为4.5m×4.5m。锚杆孔尽可能布置在天然低洼处，为此可对锚杆的标准间距作0.3m左右的调整，以确保系统尽可能贴紧岩面；局部区域根据需要可增补固定锚杆，增补锚杆长度3m；锚杆孔首应与岩面尽可能垂直。
- 2、支撑绳：纵横支撑绳均穿过沿程钢丝绳锚杆的环套，并用紧线葫芦张拉至手感不再松动为止，两端用绳卡固定。为避免支撑绳张拉困难，对纵横向尺寸较大的边坡，每根支撑绳可按30m左右分段。
- 3、热镀锌钢丝格栅网：格栅网应覆盖全部防护区域，网块间搭接宽度不小于5cm，网块间及网块与支撑绳间需用扎丝扎结。
- 4、钢丝绳网：每相邻四根钢丝绳锚杆构成一个矩形挂网单元内铺设一张钢丝绳网，网块边沿与支撑绳间缝合张拉连结。

