

循环水处理颗粒椰壳活性炭厂家

产品名称	循环水处理颗粒椰壳活性炭厂家
公司名称	郑州市思源净水材料有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	碘值:400 规格:0.5-1mm 1-2mm 2-4mm 3-5mm 4-8mm 外观:颗粒
公司地址	郑州高新技术产业开发区瑞达路96号创业中心9楼907号
联系电话	13603996644

产品详情

循环水处理颗粒椰壳活性炭厂家

郑州市思源净水材料有限公司主要经营：椰壳活性炭、柱状活性炭、粉末活性炭、煤质活性炭等。订购热线：13603996644 张先生

椰壳活性炭厂用于饮用水处理、工业废水处理、循环水处理、空气净化、常用规格0.5-1mm 1-2mm 2-4mm 3-5mm

颗粒椰壳活性炭应用

颗粒椰壳活性炭在废气处理中的应用 1. 气相吸附中常使用颗粒活性炭，通常是让气流通过活性炭层进行吸附。根据吸附装置中活性炭层所处状态的不同，吸附层有固定层、移动层和流动层几种。但是，在电冰霜和汽车内的脱臭器之类小型吸附器中，依靠气体的对流和扩散进行吸附。除了颗粒活性炭以外，活性炭纤维和活性炭成型物也正在气相吸附中得到日益广泛的应用。 2. 仪器室、空调室、地下室及海底设施中的空气，由于外界污染或者受密闭环境中人群活动的影响，常含有体臭、吸烟臭、烹饪臭、油、有机及无机硫化物、腐蚀性成分等，造成精密仪表腐蚀或影响人体健康。可用活性炭进行净化，除去杂质成分。 3. 化工厂、皮革厂、造漆厂以及使用各种有机溶剂的工程排出的气体中，含有各种有机溶剂、无机及有机硫化物、烃类、氯气、油、汞及其他对环境有害的成分，可以用活性炭进行吸附以后再排放。原子能设施中排出的气体中，含有放射性的氦、氙、碘等物质，必须用活性炭将它们吸附干净以后再行排放。煤、重油燃烧生成的烟气中，含有二氧化硫及氮氧化物，它们是污染大气、形成酸雨的有害成分，也可以用活性炭将它们吸附除去。 4. 颗粒椰壳活性炭用于精制气体的用例还很多，例如防毒面具、**过滤嘴、冰箱除臭器、汽车尾气处理装置等，都是利用活性炭卓越的吸附性能，将气体中有毒成分、对人体不利的成分或有臭味的成分除去。例如，在**过滤嘴中加入100~120ng活性炭以后，见表3-6-2，就能将烟气中对人体有害的成分除去很大一部分

颗粒椰壳活性炭技术参数：

分析项目	数据	分析项目	数据
粒径	0.4 - 3mm	堆比重(充填)	0.35 - 0.55 g/cm ³
碘值	800 - 1100mg/g	强度	90%
亚甲基蓝吸附值	120 - 150mg/g	总孔容积	0.8 - 1cm ³ /g
苯酚吸附值	450mg/g	灰份	8%
亚甲基蓝脱色率	11ml	水分	5%
比表面积	900 - 1300m ² /g		

包装：25公斤/袋，带内膜精致密封袋 也可按客户要求。

说明：按客户指定地点按期交货，保证质量，提供技术指导。

运输：汽运