

160吨深喉口冲床 湖北冲床市场 武汉冲床厂家

产品名称	160吨深喉口冲床 湖北冲床市场 武汉冲床厂家
公司名称	艾尔顿机械（武汉）有限公司
价格	.00/台
规格参数	艾尔顿:0
公司地址	武汉市青山区中国一冶高新技术产业园（冶金大道180号）3栋1109室
联系电话	18672199232

产品详情

160吨深喉口冲床 湖北冲床市场 武汉冲床厂家

160吨深喉口冲床 湖北冲床市场 武汉冲床厂家

【艾尔顿】深喉冲床特点：

该深喉口固定台式冲床型号为J21S-160T，适用于冲孔、落料、弯曲、浅拉伸等多种冲压工艺；机身采用铸件结构，机身可倾斜，机身刚性好、变形小；采用转键式刚性离合器，性能可靠，动作灵敏；采用压塌式保险块，确保压力机安全生产。

机身采用铸件结构，机身可倾斜，机身刚性好、变形小

采用转键式刚性离合器，性能可靠，动作灵敏采用压塌式保险块，确保压力机安全生产本机器通用性强、精度高、性能好，易于操作。

	J21-16	J21-25	J21-40	J21-63	J21-80	J21-100	J21-125
公称力 KN	160	250	400	630	800	1000	1250
公称力行程Mm	2	2.5	4	4	5	6	6
滑块行程 Mm	70	60	100	120	130	140	140
行程次数 Min-1	130	100	70	60	53	40	40
最大装模高Mm	170	180	220	300	350	320	320
度							
装模高度调Mm	45	70	80	80	100	100	100
节量							
滑块中心至Mm	170	210	600	700	800	900	1000
机身距离							
工作台板尺Mm	320	400	480	570	580	710	720
寸（前后×							

左右)	480	600	710	760	860	1100	1200
工作台板落Mm	100	120	220 × 25	200 × 45	200 × 45	260 × 50	260 × 50
料孔尺寸 (× 180	× 180	× 180	× 220	× 220
上孔直径 ×							
深度 × 下孔							
直径)							
工作台板厚Mm	60	70	80	90	100	120	120
度							
机身工作台Mm	160 × 160	180 × 180	220 × 220	钢板220 × 2	钢板220 × 2	260 × 260	260 × 290
孔尺寸 (直				50	60		
径				铸件	铸件		
				280 × 220	280 × 220		
× 前后 ×							
左右)				× 320	× 380		
滑块底面尺Mm	180 × 200	210 × 250	270 × 320	280 × 320	280 × 380	420 × 560	420 × 560
寸 (前后 ×							
左右)							
模柄孔尺寸Mm	40 × 60	40 × 70	50 × 70	50 × 80	60 × 75	60 × 80	60 × 80
(直径 × 深							
度)							
立柱间的距Mm	250	330	410	钢板470	钢板450	630	620
离				铸件320	铸件410		
电动机功率KW	2.2	3	4	5.5	7.5	7.5	11
外型尺寸 (Mm	1050 × 1175	1560 × 1300	1620 × 1450	1700 × 1550	1720 × 1630	2200 × 1850	2200 × 1850
前后 × 左							
右 × 高)	× 1830	× 2210	× 2350	× 2640	× 2720	× 3050	× 3050
净重 kg	About1600	2204	3286	钢板4500	钢板5500	9000	11000
				铸件5000	铸件6412		