

热镀锌钢格板厂家A恒晨平台钢格板厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 热镀锌钢格板厂家A恒晨平台钢格板厂家 |
| 公司名称 | 安平县恒晨金属制品贸易有限公司 |
| 价格 | 78.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:恒晨 型号:G303/30/100 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县王各庄东南消防大队对面 |
| 联系电话 | 17333805929 |

产品详情

热镀锌钢格板厂家A恒晨平台钢格板厂家

热镀锌钢格板厂家钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

热镀锌钢格板厂家钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，通过压焊机或者人工将其焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。

热镀锌钢格板厂家用途编辑

钢格板适用于合金，建材，电站，锅炉。造船。石化钢格板钢格板，化工及一般工业厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装简便等优点。钢格板已在国内外各行各业得到广泛应用，主要用作工业平台，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，井盖，道路隔栅，立体停车场，机关、学校、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。

热镀锌钢格板厂家钢格板不同用途的系列分类：系列1（间距30mm）钢格板用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公钢格板钢格板路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。系列2（间距40mm）钢格板既经济又轻便型，符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。系列3（间距60mm）钢格板是特别为采矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的热镀锌钢格板厂家钢格板具有名义尺寸为50*60mm的通风，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。钢格板作为一种新

型工程材料，主要在冶金、能源、船舶、市政、石化、交通、建材、国防等领域用作平台、栈桥、桥梁、公路护栏、沟盖板、栅栏、大门等设施。目前我国年需钢格板约27万吨。因此钢格板的市场前景十分广阔。

热镀锌钢格板厂家包装

钢格板包装，一般有三种包装方法：打包带打捆，一般适用于比较整齐的钢格板；螺丝杆固定，采用4根螺丝杆穿过钢格板孔径，用螺丝锁定的保证方法；托盘保证，一般针对出口装箱。主要是根据客户的情况而定，如果货不多，又不需要用叉车装卸的，一般散装比较方便。反之货物比较多，采用叉车装卸的一般打包会更方便，总之，一切为了客户方便，保护产品运输途中不产生货损为准。

热镀锌钢格板厂家生产标准

中国、YB/T4001.1-2007标准（中国为2010年版钢格板标准）；另外美国、英国、澳大利亚和新西兰也有其各自标准，也可按照英国BS4592-1-1995和美国ANSI/NAAMM（MBG531-88）等标准生产。钢材标准按照GB700-88，GB1220-92执行。根据美国商务部的公告，中国生产商、出口商，将被征收高达145.18%的反倾销税。公告称，从2006年到2008年，从中国出口到美国的钢格板激增了538.44%，2008年，中国向美国出口的钢格板价值约为9070万美元。

热镀锌钢格板厂家表面处理

热镀锌、冷镀锌、喷漆、不处理。

热镀锌钢格板厂家构造

钢格板由负载扁钢和横杆按一定的间距经纬排列而成格栅，经向为负载扁钢，即钢格板的长度方向；纬向为横杆，即钢格板的宽度方向。

安平县恒晨热镀锌钢格板厂家 主营：钢格板、格栅板、钢格栅、网格板、镀锌钢格栅板 插接钢格栅板

复合钢格栅板、异型钢格栅板、水沟盖板

平台钢格栅板、钢梯踏步板、防滑钢格栅板

电厂钢格栅板、停车场钢格栅板、污水厂钢格栅板等一系列产品