平顶山体育场看台罩棚，操场看台顶盖，膜结构遮阳棚

产品名称	平顶山体育场看台罩棚，操场看台顶盖，膜结构遮阳棚
公司名称	河南隆利膜结构工程有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:河南隆利膜结构 型号:膜结构看台 产地:郑州
公司地址	郑州市二七区大学南路滨湖国际城三区一号楼301室
联系电话	0371-86543337 15565062251

产品详情

河南隆利膜结构工程有限公司（15565062251）是一家专业从事大跨度膜结构技术开发、设计、加工、安装、维护的大型膜结构企业。一直以来公司本着“ 精益求精、质量至上 ”的方针，坚持以市场为导向、以质量求生存，为客户提供优质、环保、美观的膜结构作品和全方位服务。

隆利膜结构公司是膜结构行业的资深企业，作为技术典范，我们一直追逐着膜结构的前沿。我们有最优秀的设计团队，专业的施工队伍，使我们始终与先进膜结构建筑技术同步，为膜结构在中国的发展和进步做出自己的贡献。

隆利膜结构秉着技术是基础，质量是生命，管理出效益的宗旨。与国内各著名科研院校及国外专业膜结构公司建立起紧密的合作关系,使用国际最先进的膜结构建筑、荷载分析、裁剪及结构计算软件,充分保证了公司在中国膜结构领域技术领先。

隆利膜结构开发的膜结构建筑风格独特，艺术性强，具有浓厚的现代气息，广泛应用于园林景观、体育场馆、高速公路收费站、加油站、大型停车场、博览会展厅、公共场所、休闲场所、景区装饰等。

本公司真诚希望与社会各界共同携手合作，共同促进膜结构的快速发展。 面对国内膜结构行业日益严峻的高价低质的竞争形势，至信将始终坚持以广大顾客需求为导向，立足于市场，竭诚为您服务。

隆利膜结构的宗旨是：以管理为基础、技术为创新，在国内建造出更多中西方文化魅力的现代建筑索膜结构工程。

膜结构工程适用范围：

休闲场所膜结构：休闲广场、观景台、表演舞台、公园休闲亭

体育设施膜结构：体育场馆、体育看台、相关遮阳遮雨膜结构顶棚交通设施膜结构：高速公路收费站、加油站、停车场、公交站台、停车棚景观点缀膜结构：造型标志、景点小品

入口廊道膜结构：小区入口、车库入口、通道走廊、城市标志入口泳池系列膜结构：泳池遮阳、泳池景点文化设施膜结构：舞台、公共娱乐场所、展厅、购物中心、餐厅、步行街、动物园等工业设施膜结构：工厂、仓库、温室、物流中心等功能性场所膜顶屋面

索膜结构：是用高强度柔性薄膜材料经受其它材料的拉压作用而形成的稳定曲面，能承受一定外荷载的空间结构形式。其造型自由、轻巧、柔美，充满力量感，阻燃、制作简易、安装快捷、节能、易于、使用安全等优点，因而使它在世界各地受到广泛应用。膜结构作为新的建筑形式于本世纪五十年代在国际上开始出现，至今已有六十多年的历史，特别是到了七十年代以后，膜结构的应用得到了迅速发展。

膜结构的出现为建筑师们提供了超出传统建筑模式以外的新选择。膜结构一改传统建筑材料而使用膜材，其重量只是传统建筑的三十分之一。而且膜结构可以从根本上克服传统结构在大跨度（无支撑）建筑上实现时所遇到的困难，可创造巨大的无遮挡的可视空间。其造型自由轻巧、阻燃、制作简易、安装快捷、节能、易于、使用安全等优点，因而使它在世界各地受到广泛应用。夜晚，建筑物内的灯光透过屋盖的膜照亮夜空，建筑物的体型显现出梦幻般的效果。这种结构形式特别适用于大型体育场馆、入口廊道、公众休闲娱乐广场、展览会场、购物中心等领域。

膜结构的优点：

建筑形体塑造自由：多变的支撑结构和柔性膜材使建筑物更加多样化，新颖美观，同时体现结构之美。且色彩丰富，可创造更自由的建筑形体和更丰富的建筑语言。

施工周期短：更短的施工周期意味着更底的工程费用。膜工程中所有加工和制作依设计均可在工厂内完成，现场只进行作业。相比较传统建筑的施工周期，它几乎要快一倍。

建筑空间的跨度大：由于自轻，索膜建筑可以不需要内部支撑而大跨度的覆盖空间，这使得人们可以更灵活、更有创意的设计及运用更大跨度的建筑空间。

能源损耗低：膜材料有较高的光反射性及较低的光吸收性，并且热传导较低，这极大程度上阻止太阳热能进入室内。另外，膜材的半透明性保证了适当的自然漫反射光照明室内。

自洁性好：膜材料表面采用防护涂层，具有交好的隔热性能，对太阳热能可反射掉70%，自洁性能很好。经过10年的太阳直接照射，其光泽度度仍能保留70%。

经济性好：膜结构建筑屋面的重量仅为常规钢结构屋面的1/30，这就降低了墙体和基础的造价。同时索膜建筑奇特的夜景效果有明显的建筑可识别性和商业效应，性价比更高。

光学性能好：张拉膜材料可滤除大部份紫外线，防止内部物品腿色。其对自然光透射率可达25%，透射光在结构内部产生均匀的漫射光，具有良好的显色性，夜晚带周围环境光和内部照明的共同作用下，膜结构表面发出自然的光，令人陶醉。

防火性能好：如今广泛使用的膜材能很好地满足对于放火的需求，具有至信的阻燃和耐高温性能，达到法国、德国、美国、日本等多国标准。