

大倾角挡边输送带裙边隔板带厂家直销

产品名称	大倾角挡边输送带裙边隔板带厂家直销
公司名称	青岛昕泽霖输送带有限公司
价格	39.00/平方米
规格参数	型号:EP200 厚度:7-30 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山工业园
联系电话	0532-83979095 18661787996

产品详情

大倾角挡边输送带裙边隔板带厂家

输送带在运输和贮存中，应保持清洁，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止与酸、碱、油类，有机溶剂等影响橡胶质量的物质接触，并距离发热装置1米以外。

贮存时库房内温度宜保持在—15 —+40 之间，相对湿度宜保持在50—80%之间。

贮存中输送带须成卷放置，不得折叠，放置期间应每季翻动一次。

输送带运行速度不应大于5.0米/秒，运输块度大，磨损性大的物料和使用固定犁型卸料装置时应尽量采用低速。超出规定速度时，会影响胶带使用寿命。

运输机的传动滚筒直径与输送带布层的关系，传动滚筒改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求，应根据输送机的设计规定，合理选取。

为减轻物料对胶带的冲击与磨损，给料方向应顺胶带的运行方向；物料下落到胶带上的落差应尽量减小；给料口应避免滚筒或托辊的正上方；胶带受料段应缩短托辊间距和采取缓冲措施。为防止刮破胶带，挡料装置刮板清扫装置和卸料装置与胶带的接触部分应采用硬度适宜的橡胶板，不要采用夹有布层的胶带头。

输送带在使用过程中应注意以下事项：

A、避免托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于滚筒与胶带之间，注意活动部分的润滑，但不得油污输送带。