

OBVX三合一，二合一系列电涌保护器（信号防雷）

产品名称	OBVX三合一，二合一系列电涌保护器（信号防雷）
公司名称	温州创捷防雷电器有限公司（市场部）
价格	.00/个
规格参数	品牌:创捷(cuaje) 类型:三合一系列信号电涌保护器（信号防雷）
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇柳黄路325号
联系电话	86 0577 62735525 15201968731

产品详情

品牌	创捷(cuaje)	型号	OBVX三合一，二合一系列信号电涌保护器（信号防雷）
类型	三合一系列信号电涌保护器（信号防雷）		

产品说明

obvx系列cctv多功能电涌保护器，适用于交/直流供电云台控制端口的监视摄像机防雷保护，多功能一体化设计，易于安装，obvx电涌保护器采用串联保护，可以全面保护监视设备。

obvx3-2203合1 保护220v交流供电监视器视频/音频信号/云台控制线。

obvx2-2202合1 保护220v交流供电监视器视频/音频信号。

obvx3-243合1 保护24v直流供电监视器视频/音频信号/云台控制线。

obvx2-242合1 保护24v直流供电监视器视频/音频信号。

产品特点

- 1、多功能电涌过压保护，具有结构紧凑，低残压，信号传输优越。

- 2、适用于视频信号和交流电源组合使用。
- 3、安装方便，维护简单，电源防雷实效led指示。

型号规格及其含义

产品适用范围

- 1、带云台摄像机保护。
- 2、不带云台摄像保护。
- 3、其它类似信号处理设备保护。

安装与维护

- 1、将obvx系列电涌保护器固定到墙上或放置于可靠平面上，按照电涌保护器上的图标进行线路连接即可。
- 2、电涌保护器的pe接地应于防雷接地线可靠连接，地阻要求应符合国家有关标准。
- 3、被保护设备与电涌保护器不得超过1米。
- 4、当信号或电源电压超过obvx电涌保护器uc值时，obvx电涌保护器会损坏，同时出现信号中断。
- 5、当信号或电源电压超过obvx电涌保护器的负载电压时，电涌保护器会发热损坏，当出现上述情况时，必须迅速取下obv电涌保护器，重新选择与保护设备匹配的电涌保护器。

产品设计和订货须知：用户在产品设计和订货时，应详细标明产品型号、数量。例如：obvx3-220,8只。

主要技术参数

	电源/视频/控制	
电源保护参数		
最大持续工作电压uc (v~) v	320	40
电压保护水平up (v~) kv	800v	80v
最大放电电流imax (8/20 μ s) ka	10	10
视频/音频保护参数		
最大持续工作电压uc (v~) v	8	
电压保护up (v~) kv	16v	
最大放电电流imax (8/20 μ s) ka	10ka	

最大传输速率	10mhz	<0.3db
云台控制保护参数		
最大持续工作电压 u_c (v~) v	8v	
电压保护水平 u_p (v~) kv	16v	
最大放电电流 i_{max} (8/20 μ s) ka	10	
最大传输速率	10mhz	<0.3db

外形尺寸图