

# 基层墙体及YT无机活性保温层施工

产品名称	基层墙体及YT无机活性保温层施工
公司名称	信阳成喜保温材料有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	
公司地址	信阳市平桥镇十八里村
联系电话	0376-3793366 18637673767

## 产品详情

### YT无机活性墙体保温隔热材料办法

#### 施工准备：

基层墙体经过工程验收达到质量标准，施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍等清洗干净表面达到平整。

#### 2、施工要点：

A：YT无机活性墙体保温隔热材料配置按照产品与水重量比1.5：1的比例，放置搅拌机搅拌3-5分钟达到适宜操作即可。

#### B：YT无机活性墙体保温隔热材料的使用

先用清水将基面墙面的灰尘和油污处理干净并达到适度湿润后，将搅拌好的YT无机活性墙体保温隔热材料直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。第一遍均匀密实将墙体覆盖，厚度在10mm左右，当第一遍材料的含水率大约在50%时，可进行第二遍批抹，批抹厚度掌握在10-20mm之间。达到粘结牢固、不空鼓、不开裂。

YT无机活性墙体保温隔热材料施工厚度在20mm内可一次性批抹完成，YT保温材料厚度在30mm内可二次批抹完成，也可做内外复合施工，既可省掉内外粉刷水泥砂浆的材料成本费用和人工费，又可节省施工工期，达到一举多得。

初凝时间为3小时左右，全部工序当天完成，10天后便可粘贴面砖，15天后便可做涂料饰面。

若基层墙体为混凝土剪力墙时，使用YT无机活性保温材料需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理，建议剪力面接缝处挂网(玻纤网或镀锌钢丝网)，以缓解基层墙体材料因膨胀收缩系数不同而出现问题。

#### C：质量检验<br />

基层墙体及YT无机活性保温层施工达到相关标准要求，各构造层之间必须粘结牢固、无脱层、无空鼓、无裂缝等现象

### 3、施工流程

外墙外保温或外墙内保温涂料饰面和面砖饰面工艺流程：

基层处理(混凝土等光面墙体需使用常规界面砂浆)-----;套方、吊垂直、弹控制线、冲筋、做口、复验)-----批抹YT无机活性保温系统)-----弹分格线、开分格槽、嵌贴滴水槽)-----涂料(面砖)饰面。

### 七、不是所有保温材料都叫“YT”

中国首创（A级不燃）无机无网墙体保温隔热系统

YTYXR中国唯一

财富热线：18637673767

品牌=财富！

发现 YTYXR品牌的“十二五”财富观

品牌=财富！2011年是我国“十二五”的开篇之年，为持续发展“低碳型”的社会，据悉，各省（市）、自治区、直辖市将全面开始推行65%建筑节能要求，以及公通字[2009]46号文件关于《民用建筑外保温系统规定》的深度执行。基于此，公司将针对不同地区开发不同型号的“YTYXR（YT）A级不燃无机保温隔热材料”以满足地方需求。步入“十二五”国家对房地产的调控将会进一步加强，由内在而外的楼盘品质将成为成功竞争的第一要素，而非“虚品牌”，英明的开发商也许早已看透了这一点！此对“YTYXR”品牌来说，是一个更高、更深、更广的发展机会；对结识或即将结识“YTYXR”品牌的朋友来说，更是一个创益社会、丰收财富的不失契机。

截至2011年1月1日，信阳成喜保温材料有限公司在任何地方没有分厂。望朋友们谨防假冒伪劣产品，以防上当！不慎使用后果自担！

信阳成喜保温材料有限公司地址：信阳市平桥区十八里居委会北500米，

信阳成喜保温材料有限公司负责人：冷小林 尹太银

购买YT，认准YTYXR商标，以防上当受骗。

YT无机活性墙体隔热保温绿色节能系统订购热线：0376-6157118 订购传真：0376-6757117

售后服务电话：尹太银 18637673767 冷小林13837658623