

武汉25吨冲床 25吨冲床现货

产品名称	武汉25吨冲床 25吨冲床现货
公司名称	艾尔顿机械（武汉）有限公司
价格	.00/台
规格参数	艾尔顿:0
公司地址	武汉市青山区中国一冶高新技术产业园（冶金大道180号）3栋1109室
联系电话	18672199232

产品详情

武汉25吨冲床 25吨冲床现货

武汉25吨冲床 25吨冲床现货

【艾尔顿】开式可倾冲床特点：

该开式可倾冲床型号为J23-25T，适用于冲孔、落料、弯曲、浅拉伸等多种冲压工艺；机身采用铸件结构，机身可倾斜，机身刚性好、变形小；采用转键式刚性离合器，性能可靠，动作灵敏；采用压塌式保险块，确保压力机安全生产。

机身采用铸件结构，机身可倾斜，机身刚性好、变形小

采用转键式刚性离合器，性能可靠，动作灵敏采用压塌式保险块，确保压力机安全生产本机器通用性强、精度高、性能好，易于操作。

JB23开式可倾冲床压力机技术参数：

型号	6.3	10	16	20	25	35	40	63	80	100	单位
公称力	63	100	160	200	250	350	400	630	800	1000	KN
滑块行程	35	60	70	90	90	100	100	120	120	130	mm
行程次数	170	145	120	90	100	53	55	50	50	45	s.m.p
最大封闭高度	150	180	220	250	250	205	300	360	360	400	mm
封闭高度调节量	30	50	60	70	70	100	80	90	90	100	mm
喉口深度	110	130	160	175	190	205	240	260	260	320	mm
立柱间距离	145	185	220	240	260	295	300	350	350	450	mm
工作台左右尺寸	310	360	450	500	560	610	700	710	720	900	mm

前后	200	240	300	330	360	380	460	480	500	600	mm
工作台厚度	35	50	60	70	70	70	80	90	90	110	mm
滑块底 左右	140	170	200	220	250	255	320	320	320	390	mm
面尺寸 前后	120	150	180	200	210	210	270	280	280	340	mm
模柄孔 直径	30	30	40	40	40	40	50	50	50	50	mm
尺寸 深度	55	55	60	60	60	60	70	80	80	80	mm
电机功率	0.75	1.1	1.5	2.2	2.2	3	4	5.5	7.5	11	KW
前后	78	87	114	120	135	148	150	181	188	220	cm
左右	55	64	90.5	88	95	105.2	118	140	148	150	cm
高度	150	166	189	200	213	214.5	230	275	282	318	cm
外形尺寸											
重量	400	770	1070	1400	1600	2500	3500	5000	6000	9000	kg