

# Y-100B-F不锈钢压力表

产品名称	Y-100B-F不锈钢压力表
公司名称	上海仪伯自动化仪表有限公司
价格	155.00/块
规格参数	上仪四厂:白云牌 Y-100B-F:不锈钢压力表 上海:灵石路650号
公司地址	上海市静安区灵石路650号
联系电话	021-31604228 15921520446

## 产品详情

Y-100B-F不锈钢压力表上海自动化仪表四厂

### 产品简介

Y-100B-F不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门对耐蚀、抗振要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。本仪表的整体结构设计合理、工艺精致，具有较高的测量精确度和持久的稳定性，因此不仅可提供出口，尤为国内用户对引进国外先进技术装备中的同类仪表实现国产化的理想配套产品。结构原理 仪表由导压系统(包括接头、弹簧、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。外壳为气密型结构，能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表，能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。

手机：13761413968 传真：021-56130306

电话：021-31604228

联系人：销售部 网址;www.shhziyi.com

www.shhziyi4c.com

邮箱：3468209409@qq.com www.szy-saic.com/

融 合 有 道 心 境 致 远

## Y-100B-F不锈钢压力表上海自动化仪表四厂参数规格

### 标度范围、精确度等级

型号	标度范围MPa(Hg ~ PSI)	精确度等级
Y-60B-F	0 ~ 0.6、 1、 1.6、 2.5、 4、 6、	2.5
Y-60B-FZ	10、 16、 25、 40、 60	
Y-63B-F	-0.1 ~ 0.5、 0.9、 1.5、 2.4	
Y-63B-FZ		
Y-100B-F	0 ~ 0.1、 0.16、 0.25、 0.4、 0.6、 1、 1.6	
Y-100B-FZ	2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 40、 60	
Y-150B-F	-0.1 ~ 0、 0.06、 0.15、 0.3	
Y-150B-FZ	0.5、 0.9、 1.5、 2.4	
Y-103B-F	(-30" ~ 0、 15、 30、 60、 100、 150;	
Y-103B-F	0 ~ 15、 30、 60、 100、 200、 300、 400	
Y-153B-F	600、 800、 1000、 1500、 2000、	
Y-153B-FZ	3000、 4000、 6000、 10000 )	

注：括号内的标度范围和精确度等级仅供特殊订货。

### Y-100B-F不锈钢压力表上海自动化仪表四厂型号表示

Y 压力表	-	规格 仪表公称直及 安装形式	内容 60、100、150 分别表示直径 为60、100、150 mm  的径向直接安 装式  63、103、153 分别表示直径 为63、103、153 mm

的轴向嵌装式  
(其中63型另  
有轴向直接安  
装式)

B  
不锈钢 -

F  
FZ  
功能

耐蚀  
耐蚀抗振

Y - B -

使用环境温度：-25 ~ 70 (外壳内充液)

-40 ~ 70 (外壳内不充液)

温度影响：不大于0.4%/10 (使用温度偏离 $20 \pm 5$ )

抗工作环境振动：V · H · 4级 (外壳内充液)

V · H · 3级 (外壳内不充液)

外壳防护等级：IP65

重量：0.2kg (Y-60B-F)

0.6kg (Y-100B-F)

1.0 kg (Y-150B-F)