

加玻纤尼龙板

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 加玻纤尼龙板 |
| 公司名称 | 东莞市利亨达塑胶材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市长安镇霄边社区大道4号 |
| 联系电话 | 0769-82254800 13650000645 |

产品详情

【【【免费拿样加玻纤尼龙板】】】 ----- 【【【大量出售加玻纤尼龙板

进口加玻纤尼龙板 进口加玻纤尼龙棒【进口加玻纤尼龙板价格 进口加玻纤尼龙棒价格】

PA66+GF30（黑色）：与纯PA66相比，这种尼龙填充30% 玻璃纤维增强，其耐热性、强度、刚度。耐蠕变性和尺寸稳定性、耐磨等性能方面均有提高，它的最大允许使用温度较高。

主要特性：机械强度、刚度、硬度、韧性高等特点。耐老化性好，机械减振能力好，良好的滑动性，优异的耐磨性，机械加工性能好，高化学稳定性，抗有机溶剂和燃油，无毒无害。以及高耐热不变形性（适用温度范围-40度---120度）。尼龙是五大工程塑料中应用最广的品种。

用途：广泛用于化工机械，防腐设备的制齿轮及零件坯料。耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止机械零件，化工机械零件，化工设备。如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板，驱动轴，阀门、叶片、丝杆、高压垫圈、螺丝、螺母、密封圈，梭子、套筒，轴套连接器等。

规格尺寸：8-200mm*600*1200mm/1220*2440mm /1mm-250mm*1000mm

颜色：黑色

产地：德国/瑞士