

大量抛售日本花王扩散粉EB-FF

产品名称	大量抛售日本花王扩散粉EB-FF
公司名称	广东余氏染料科技股份有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际五金化工塑料原辅料物流区(一期)M20栋128号
联系电话	13760310689

产品详情

AOWAX EB-FF是蜡状的乙撑双硬脂酸酰胺EBS，其具有高的熔点，并在熔融状态时保持低粘度。在高温熔融态时，与树脂和溶剂有良好的相容性。主要应用范围：1，纯树脂中添加KAOWAX EB-FF，具有内外润滑效果和降粘作用。树脂加工过程中，当保持剪切应力不变的情况下，添加KAOWAX EB-FF允许提高剪切速率从而加速树脂的塑化与混炼，提高生产效率，并能降低产量能耗比。

2，色母料中添加KAOWAX EB-FF，可提高颜料的分散质量，降低颜料团聚体的尺寸和数量，降低熔体过滤压力，减少换网次数，降低加工设备的磨损，降低产量能耗比，并可赋予产品良好的外观和光泽。

3，注塑制品中添加KAOWAX EB-FF，可提高注模速度，降低模塑件的温度梯度，削弱温差应力和收缩塌坑变形率，并可缩短循环周期，提高生产效率。此外可降低设备磨损，赋予制品良好的外观和光泽。

4，挤塑硬质PVC型材中添加KAOWAX EB-FF，可避免过高的剪切应力，减少剪切热，保持熔体的稳定流动，提高制品的尺寸精度和表面光泽。

5，吹膜中添加KAOWAX EB-FF，可降低模坯的离模膨胀率，提高膜管的冷却速率，提高生产效率，并可获得良好的膜面光泽和膜面间爽滑开口性。

6，金属拉丝加工中添加KAOWAX EB-FF，可显著降低金属丝与模孔间的摩擦阻力，提高拉丝速度，减少断丝次数，提高丝表面光滑度，还可有效地阻缓丝表面的氧化和腐蚀，并可降低模孔的磨损。

7，粉末冶金加工中添加KAOWAX EB-FF，可降低压坯操作中的摩擦阻力，压力传递快，提高坯件的密实度和强度，减少脱模阻力，降低坯件废品率。添加本产品还可减少烧结变形，提高尺寸精度，还可降低模具磨损。

8，填充母料中添加KAOWAX EB-FF，可有效地提高填充剂的分散质量，增加填充剂的含量，减少载体树脂和助剂用量，提高生产效率，降低设备磨损。

9, 在橡胶加工中, KAOWAX EB-FF可作为润滑剂、抗粘剂、脱模剂使用。

使用KAOWAX EB-FF还可改善流变性, 提高拉伸强,) 联系人: 江小姐手机: 13760310689

QQ: 3245895466 TEL: 0755-89636009 FAX: 0755-33623075 地址: 深圳市龙岗区平湖华南城M16栋116号