

# 西安电力电缆沟电缆防火涂料（防火漆）

产品名称	西安电力电缆沟电缆防火涂料（防火漆）
公司名称	西安鑫博安防技术有限公司
价格	240.00/桶
规格参数	品牌:鑫博牌 型号:G60-3 产地:西安市
公司地址	西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号
联系电话	暂无

## 产品详情

西安电力电缆沟电缆防火涂料西安电缆防火漆。G60-3膨胀型电缆防火涂料是根据GA181-1998国家标准研制成功的新型防火涂料，涂料具有良好的隔热阻火性能，附着力强，柔韧性好，并具有耐水、耐油、耐盐、耐候等特点。当涂层遇火时发泡膨胀，生成一层均匀致密的蜂窝状炭化隔热层。能有效地阻止电缆着火延燃。产品适用于各种型号和电压等级的电缆防火阻燃保护。

### 二、主要技术性能：

性能	项目	单位	技术指标
耐火性能	阻燃性	m	碳化高度 2.5
	外观	/	白色、均匀状流体，无结块
理化性能	细度	m	90
	粘度	s	70
性能指标	干燥时间	h	表干 1，实干 8。
	耐油性	d	浸泡7，涂层无起皱，无剥落，起泡在标准环境下24H能基本恢复，允许轻微变色。
	耐盐性	d	浸泡7，涂层无起皱，无剥落，起泡在标准环境下24H能基本恢复，允许轻微变色。
	耐湿热性	d	经过7d试验，涂层无起泡，无脱落，允许轻微失光。

耐冷热循环性	次	经15次循环，涂层无起泡，无脱落，允许出现2条以下裂纹。
抗弯性	/	涂层不起层，不脱落，允许出现8条以下裂纹

### 三、施工方法：

- 1、施工前应对电缆作必要的清理。
- 2、使用涂料时，须将涂料充分搅拌均匀。
- 3、一般每隔8小时涂一次，高温干燥气候，也可4小时左右涂一次，使涂层厚度达到0.8~1.2MM。
- 4、在户外或潮湿环境下使用时，建议在涂层表面加涂一道表面专用涂料。