hdpe钢带增强缠绕管波纹管污水管1800

产品名称	hdpe钢带增强缠绕管波纹管污水管1800
公司名称	河南德远橡塑制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	规格:1800mm 壁厚:7mm 长度:6m
公司地址	洛阳市西工区金谷园72号院1幢501
联系电话	0379-69930036 17337942260

产品详情

hdpe钢带增强缠绕管波纹管污水管1800 hdpe1800缠绕管价格

hdpe钢带增强缠绕管波纹管污水管1800 hdpe1800缠绕管价格是多少?欢迎请致电河南德远橡塑制品有限公司。我公司无论质量还是服务均受到用户的好评。我公司近年开发出来的新型塑料管有埋地排水管、钢带波纹管、钢带排污管、HDPE排污管。欢迎各位致电询价:17337942260(微同)郝经理

hdpe钢带增强缠绕管波纹管污水管1800 hdpe1800缠绕管价格参数:

材质:HDPE+钢带

结构:内部平直,外部为波纹状

颜色:黑色

规格:公称外径DN1800mm 壁厚9mm

执行标准:执行CJ/T255-2011

长度:6m 9m 12m

环刚度: SN8/SN10/SN12.5/SN16

产地:洛阳

连接方式:电热熔连接、热收缩带连接、内外挤出焊接

用途:埋地排水、排污管

hdpe钢带增强缠绕管波纹管污水管1800 hdpe1800缠绕管价格材质分析:

它是由三层组成的,外层聚乙烯,中间刚带层,内壁聚乙烯,钢带和聚乙烯经过特殊的粘接剂在机器上 挤压粘接形成的一种螺旋波纹管状态,经常应用在市政给排水,排污水,雨污分流等中,是现在市政项目倍受欢迎的管材,其质量轻,连接方便,代替笨重的水泥管,铸铁管,而且价格也很便宜。

hdpe钢带增强缠绕管波纹管污水管1800 hdpe1800缠绕管价格施工:

一、埋设:在路基单位施工底基层之前要进行横向中分带排水管埋设。

二、 开槽:按照图纸设计和测量人员测设的设计桩号位置进行人工开槽。

三、 接管:每根钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的两头接口必须套胶圈后打紧,避免漏水。

四、 下管:清理好槽底、按槽长接好管后,把管放入槽内,在中央分隔带侧的端头要用麻袋布把口扎紧防止杂物进入管内造成堵塞。

五、 回填:挑选开挖出的细粒土回填,或采用砂土回填,必须要剔除大石子,回填后要人工夯实,回填 土的顶面不得高出路床,要低于路床表面1~2公分为宜

六、 清理:回填后的剩余土要马上清运出场,打扫干净路面,HDPE管余土要集中卸在取土场等指定地点,不得随意卸在路上。

hdpe钢带增强缠绕管波纹管污水管1800 hdpe1800缠绕管价格要求:

1.适用于介质长期温度不大于45。

2.埋地塑料排水管道要按柔性管的理论(管土共同发挥作用)进行设计。同时在设计状态下管道垂直方向的变化不得大干管直径的5%。

3.钢带增强聚乙烯螺旋波纹管环刚度的选择是塑料管道设计的一项重要指标,因此应从管道埋深、地面荷载、沟槽回填土的性质和压实系数以及施工荷载等综合考虑确定。盲目采用高环刚度不经济。对车行道下埋深小于1.0m的管道,还应考虑管道变形对路面的影响。

以质量求生存,以信誉谋发展,我们热忱欢迎您的惠顾,真诚期待为您服务!

地 址:洛阳市空港产业集聚区创业大道

联系人:郝经理17337942260(微同)