

建筑胶粉母料JF-8801

产品名称	建筑胶粉母料JF-8801
公司名称	洛阳卓越化工科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	卓越:8801 建筑胶粉母料:8801 中国:洛阳
公司地址	河南省洛阳市王城大道北段邢村
联系电话	15538863633

产品详情

【建筑胶粉母料JF-8801】

【产品特性】

本产品采用天然高分子进口原料精致而成，外观为白色粉末状、无毒、无味、无刺激、不燃、不爆、不腐蚀。能迅速溶解于冷水，形成均匀的透明粘稠胶液。所制胶液（可取代传统107、108、801、901等建筑胶水），用于水泥、石膏、腻子粉等建筑工程及制品。具有增稠、增粘、增黏、增强、增韧、保水、缓凝、分散、助留、悬浮、抗寒、耐热、抗裂、抗老化、抗渗水、施工轻快流畅、不卷皮、抗流挂、不焊墙、不脱粉、硬如瓷、不变色、防潮、用途广、溶解快、成本低、性能稳定等为一体的新型环保产品。

【产品用途】

- 1、可直接做丙纶胶粉、建筑速溶胶粉、801、802、805、901建筑速溶胶粉、多功能建筑速溶胶粉、喷浆胶粉、等办厂包装销售(如需增加重量可加入几百元一吨的填充料元明粉，不在添加其它原料)。
- 2、添加其它材料可用于制作干粉腻子、干粉砂浆，各种干粉胶等办厂包装销售。
- 3、用于粘贴丙(涤)纶卷材、玻纤网墙板、内外墙腻子粉、石材类、墙地砖类、墙体拉毛、外墙保温隔气工程材料的粘贴施工，在施工现场随时配制，使用方便快捷。

【使用方法与参考剂量】

取本产品50克缓慢倒入搅拌中的50公斤冷水中，几分钟后产品完全溶化成为极浓稠胶液。制成的胶液可配合3-4袋水泥粘贴丙纶卷材使用(或按需求自行掌握、其它用途用法请咨询导师)。

【特别提示】1、本产品所制胶液和水泥融合后，能使水泥缓慢凝结，其防止水泥直干。保水性好，粘

结力高，硬度强，提高水泥标号，故施工后，三至五天方可达到最佳效果。

【储存】干燥常温下保质期3年

【包装】纸塑复合袋25公斤袋