

湖南永州双壁波纹管道的安装

产品名称	湖南永州双壁波纹管道的安装
公司名称	湖南省创耐施管业有限公司
价格	28.00/米
规格参数	品牌:创耐施 型号:企标S2 300 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路以东、蟠龙路以北福兴隆蟠龙景苑S6栋204号（注册地址）
联系电话	13077335796

产品详情

双壁波纹管由于它特殊的性能，使用范畴是相当的普遍的，并且有着相对高的经济价值，那么在使用的时候，管道是怎样进行安装的呢？下面我们来具体了解一下。

管道的安装步骤：

- 1、首先进行管道的管口清洗，一定要把管口的一切的杂物清洗干净，否则容易出现漏水的现象，并且把胶圈也一同清洗干净，上胶圈，把橡胶圈保持非常平整的套在槽内，不能有歪曲或是断裂的现象，并且进行按压，保证局部不会有翘扭的现象。
- 2、装置顶进工具，如果是用拉力工具进行管道的安装，那么就把装置准备好，预备进行顶推，注意在进行衔接之前，一定要进行再次检查插口位置，可以把光滑剂均匀的刷在承口内。
- 3、管道和检查井之间的衔接，由于管道在过程中遭受不同的强度支撑，是从软到硬的过程，所以需要设置好过渡区，保证管道失掉平均的支撑，避免出现集中荷载。
- 4、HDPE管道进入检查井时和砂浆的结合段不可以带钢带，在这个过程可以把水泥砂浆砌入到内壁。
- 5、检查井底板基底砂石垫层，应与管底顺接。 ，然后再与上下游进行规范管段衔接。
- 6、砌位查井。挖沟槽时.可使检查井中心桩依井基圆圈尺寸挖好井基，待高程无误后浇注，经保养达到一定的强度后即可下管，并预留井筒位置。要注意在砌井时，既要使砂浆饱满、流槽通畅.又要使井壁尺寸符合要求。