

12kw小型柴油发电机尺寸

产品名称	12kw小型柴油发电机尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12kw小型柴油发电机尺寸，柴油发电机工作时，各运动零件相对运动表面之间必然产生摩擦，金属表面之间的摩擦力很大，它不仅消耗柴油发电机的功，还要产生热，使表面温度升高，导致柴油机无法工作。所以要对柴油机的相对运动表面进行润滑，这是为了保证柴油机正常可靠地工作，并对延长柴油机的寿命有着决定性的意义。

柴油机采用压缩空气的办法提高空气温度，使空气温度超过柴油的自燃燃点，这时再喷入柴油、柴油喷雾和空气混合的同时自己点火燃烧。因此，柴油发动机无需点火系。同时，柴油机的供油系统也相对简单，因此柴油发动机的可靠性要比汽油发动机的好。由于不受爆燃的限制以及柴油自燃的需要，柴油机压缩比很高。热效率和经济性都要好于汽油机，同时在相同功率的情况下，柴油机的扭矩大，*大功率时的转速低，适合于载货汽车的使用。

12kw小型柴油发电机尺寸

大泽动力，为您提供更具性价比的电力解决方案！

技术咨询：13020198296

产品询价电话：021-51987641、13020198296（同微信）

QQ/微信咨询：2715411185

工厂地址：上海市奉贤区工业园

TO：尊敬的客户

我公司为互联网+实体企业，线下生产、线上销售，不设任何中间商，所有产品均属厂价直销。

大泽动力有专门的服务小组，提供及时专业的技术咨询、技术实施、维护支持等综合服务

我们有专业的工程师团队，可以根据客户的需求定制开发。包括产品的设计、配置方案、工程施工等。

我们有完善的生产车间及研发团队，可根据客户需求定制生产。有问题请联系我们，24小时为您服务。

我们随时为您的所有购物环节提供帮助，从售前到售后，让您享受一次愉快的购物。

型号：TO16000ETX

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：12.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-EV88

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：30L

机油容积：2.27L

过载能力：100-%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：20HP

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 62-72

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1350*740*750mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997