

西安电缆沟道防火墙无机防火角

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 西安电缆沟道防火墙无机防火角 |
| 公司名称 | 西安鑫博安防技术有限公司 |
| 价格 | 10.00/米 |
| 规格参数 | 规格:50*50*2000 型号:DC-A2-FHJ 执行标准:GB23864-2009 |
| 公司地址 | 西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

西安电缆沟道防火墙无机防火角。无机防火板也称无机防火隔板、防火封堵板材。是用阻燃玻璃纤维、无机材料，阻燃剂、固化剂等成份制作而成，具有阻燃性能好，遇火不燃烧时间可达3小时以上，机械强度高，不爆、耐水、耐油化学防腐性强、无毒等特点。无机防火隔板燃烧试验中，火焰最高温度达1000时不变形，各项指标符合GB23864-2009的规定要求，燃烧性能达到GB8624规定的A级（不燃性）标准。

二、应用范围 西安电缆沟道防火墙无机防火角。无机防火板可用于制作防火隔板、盖板、面板、盘柜门板、电缆槽盒等，板材加工方便，可随意切割、电锯、铆钉上螺丝。其造价低、重量轻、安装方便主要适用于各类电压等级的电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔，大量应用在国内各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业、矿山等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。防火板是大型商场、酒店、宾馆、文体会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所室内装饰防火阻燃工程的最佳防火阻燃材料。 三、使用方法

无机防火隔板产品可采用切割锯进行分切，根据施工现场需要制成所需用的形状，装配时采用钢支架或膨胀螺栓固定，钢架要用钢结构防火涂料刷。