

倍福模块el1114端子模块原装现货倍福卡件

产品名称	倍福模块el1114端子模块原装现货倍福卡件
公司名称	上海勇控自动化设备有限公司
价格	111.00/个
规格参数	品牌:BECKHOFF 型号:el1114 产地:德国
公司地址	上海市青浦区五库浜路201号13幢二层A区218室
联系电话	15988242149

产品详情

倍福模块el1114数字量端子模块原装现货倍福卡件el1114 | 4通道数字输入端子24 V DC 24 V和0 V传感器供应

在el1114数字输入端子的二进制控制信号从acquires流程层次和transmits他们在电隔离的形式，到更高级别的自动化单元。EtherCAT的终端包含一个四通道的状态显示信号的发光二极管。

BECKHOFF 模块 EL5101

BECKHOFF 处理器模块 CX1020-0012

BECKHOFF PLC/串行通信SSI两通道 EL5002

BECKHOFF 备件 CU8850-0000

BECKHOFF 总线终端 KL9010

BECKHOFF 电缆 Motorleitung AX2000 5.0M ZK4000-2111-2050

BECKHOFF 伺服电机 AM3033-1E400-0000

BECKHOFF 光纤总线接口卡 FC2001

BECKHOFF 备件 KL1408

BECKHOFF 备品 KL4034

BECKHOFF ETHERCAT耦合器 EK1100

BECKHOFF 控制器 CX5020-0111

BECKHOFF 工控机 C6930-0030

BECKHOFF 模块 KL2622

BECKHOFF 备件 KL2488

BECKHOFF 控制面板 CP7832 1175 0010(IHSE K455-1W DVX PS/2)

BECKHOFF 数字量输入模块 BEC.EL2008

BECKHOFF 电源 CX1100-0014

BECKHOFF 备件 EL1502

BECKHOFF 备件 KL4002

BECKHOFF 伺服电机 AM3033-1E400-0000

BECKHOFF 通讯模块 CX5010-0121 serial No. 3530

BECKHOFF 硬盘阵列卡 ICP Vortex GDT8114RZ SCSI Raid Controller

BECKHOFF 模块 EL5101

BECKHOFF 模块 FM3332-B310-0000

BECKHOFF 备件 KL2134

BECKHOFF 备件 KL2408

BECKHOFF 通讯卡 FC3120-0000

BECKHOFF 通訊模組 KL9050

BECKHOFF 倍福模块 KL1408

BECKHOFF 专用总线端盖 EL9011

BECKHOFF PLC模块 M2510.003

BECKHOFF 以太网接线端子 EP6002-0002

BECKHOFF 模块 KL9020

BECKHOFF CPU模块 CX1020-0111+CX1100-0004

BECKHOFF 总线耦合 BK3110-228159

BECKHOFF 模块 KL2134

BECKHOFF 数字量输入终端 EL1904

BECKHOFF 配电终端 EL9189

BECKHOFF 模块 KL4132

BECKHOFF CF 存储卡 CX1900-0023(1GB)

BECKHOFF 通讯卡 FC3101 0000

现场总线

Beckhoff 公司为所有常用的 I/O 信号和现场总线系统提供全系列的总线组件。我们提供类型丰富的 I/O 组件，供您选择适合的总线系统现场总线组件

BK系列，KL系列，KS系列，KM系列

EtherCAT

EK系列，BK系列,EL系列，ES系列，EM系列

按客户需求配有标准型，经济型，经济增强型，紧凑型，低成本型满足各类控制需求。

特价现货，一手货源 质量一流 价格优势 德国制造 品质过硬 库存充足 全新现货
倍福全系列 优质服务提供技术支持

欢迎新老客户朋友询价选购下单部分图片可能与实物不同为图片选择错误所致，欢迎来电来函咨询

联系 15988242149

技术数据 114 | es1114

规范

数字输入

标称电压

“0”信号电压

“1”信号电压

输入电流

输入滤波器

分布式时钟

消费电流电源接触

消费电子总线电流

电气隔离

位宽度的过程中的图像

2 / 3线

EN标准2 / 3，1型

4

直流24伏（15%）+ 20%）

3 + 5 V（en 61131.....2，type 3）

11 30 V（en 61131 2，type 3）

型。（3 en 61131 马2，type 3）

型。10S

—

型。2 +的负载.

型。90 Ma

500 V（E /现场总线的潜力）

4输入

配置	没有地址或配置设置
特殊功能	4输入2和3线连接
权重	约55克。
操作/储存温度	0.....55 ° C / 25 + 85 ° C...
相对湿度	95%无冷凝
振动/冲击电阻	一个conforms 60068 2 6 / 2 27 ?
电磁辐射免疫/	每一个conforms 6 2 6 4 / s每
保护。舱安装POS机。	IP 20 /变量
可插拔接线	所有esxxxx终端
approvals	CE , UL , 前