

铁路防爬倒刺A衡水铁路防爬倒刺A铁路防爬倒刺批发

产品名称	铁路防爬倒刺A衡水铁路防爬倒刺A铁路防爬倒刺批发
公司名称	安平县柄源丝网制造有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	重量:8kg 产地:河北 厂家电话:18812182288
公司地址	安平县工业园区
联系电话	0318-8095566 18812182288

产品详情

铁路防爬倒刺A茂名铁路防爬倒刺A铁路防爬倒刺批发

铁路栅栏一改往日焊接钢丝网栅栏、刺丝网栅栏等产品，改为防御性更强、寿命更长久的:钢筋混凝土栅栏+0.5米铁路防爬倒刺的防护栅栏。

铁路防爬倒刺配件规格参数

立柱支架采用50*30mm

壁厚2mmQ235矩形钢管和宽50mm厚度4.5mm长度分别为246mm和428mm的两块Q235扁铁焊接制作。

矩形钢管上部焊接挂钩采用长度30mm丝径5mm冷拔钢筋制作，加密支架采用同样与立柱支架的矩形钢管制作，表面进行热镀锌处理，镀锌量270g/m²。

阶梯支架与立柱支架相应采用材料一致，只是高度为1005mm，普通立柱支架为730mm，一般3m间距中间按一处加密支架以增牢坚固性。

(1)、铁路防爬倒刺采用刀片刺绳绕圈后相临两圈每隔120°用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后刀片刺绳圈径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。

(2)、铁路防爬倒刺由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，两刃垂直间距15mm，刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片采用厚度0.5mm的Q195钢板冲切制作，芯丝由HPB3006.5mm高线钢丝加工。

(3)、铁路防爬倒刺由刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接，纵向拉筋与支架的连接采用2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定，支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其他跨度仅设置与立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接。

(4)、铁路防爬倒刺的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。