

临沂腻子粉专用可再分散性乳胶粉生产厂家

产品名称	临沂腻子粉专用可再分散性乳胶粉生产厂家
公司名称	山东特耐斯化工有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:特耐斯 型号:TNS-2258 产地:临沂
公司地址	济南市高新区奥体中路2835号
联系电话	0531-55556908 15253191719

产品详情

临沂腻子粉专用可再分散性乳胶粉，临沂瓷砖粘结剂专用乳胶粉，临沂砂浆专用可再分散乳胶粉，“特耐斯”可再分散性乳胶粉主要应用于：内外墙腻子粉、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、干粉界面剂、外墙外保温砂浆、自流平砂浆、修补砂浆、装饰砂浆、防水砂浆外保温干混砂浆中。在砂浆中都是为了使传统的水泥砂浆的脆性、高弹性模量等弱点得到改善，赋予水泥砂浆较好的柔韧性及抗拉伸粘结强度，以抵抗和延缓水泥砂浆裂缝的产生，由于聚合物与砂浆形成互穿网络结构，在孔隙中形成连续的聚合物膜，加强了集料之间的粘结，堵塞了砂浆内的部分孔隙，所以硬化后的改性砂浆比水泥砂浆性能有很大的改善。

二、推荐用途

- * 干粉腻子 * 瓷砖粘结剂
- * 填缝胶泥 * 表面修饰用胶泥
- * 保温砂浆 * 瓷砖翻新界面剂
- * 隔热建材 * 粉末型乳胶漆

由于VAE可再分散乳胶粉具有高粘结能力和独特的性能，如：抗水性，施工性及隔热性等。因此，它们的应用范围是极其广泛的。

三、产品规格(粉末性质)

聚合物种类 醋酸乙烯-乙烯共聚合物

外观 白色粉末

保护胶体	聚乙烯醇
固形份 (wt%)	99 ± 1%
灰份含量 (wt%)	10 ± 2%
平均粒径(μ m)	90
黏度(cps,25 ,10rpm)	2000
玻璃转化点* (tg,onset,)	-15 ± 5

使用范围 (建议) 1、外墙外保温抹面砂浆。

2、外墙柔性腻子。

3、自流平地面砂浆、地坪材料和流动性薄层粘结砂浆。

4、批荡料、墙面抹平料、抹灰砂浆及修补砂浆。

5、石膏及无水石膏材料的改性。

6、对柔韧性有较高要求的水泥基聚合物砂浆产品。

特 性 该产品属柔软型乳胶粉，可在水中分散，提高砂浆与普遍支撑物间的粘着力，改善砂浆机械性能，增强砂浆的可施工性。

欢迎广大建材行业的朋友们来电咨询！

咨询电话 (微信同号) : 15253191719 QQ:3513037648 周经理

二、产品包装

标准包装：三合一纸塑复合阀口袋，净重25kg。

三、产品贮存

建议该产品在阴凉干燥处存放，并防止受潮和挤压。因为该产品具有热缩性，贮放时间12个月。如超过保质期产品无结块仍可继续使用。