

# 广州广材提供数显快速试验洛氏硬度计

产品名称	广州广材提供数显快速试验洛氏硬度计
公司名称	广州市广材试验仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广州市南沙区榄核上坭禺山科技工业园八号
联系电话	86-02083333222/83331988 13902214431

## 产品详情

### ZN150RDR数显快速试验洛氏硬度计

#### 一、功能特点

1. 测试速度快。由于采用连续加载及卸载，无归零环节，测试速度快。当采用对比修正的方法时，加载的保持时间可以为零。整个测试节拍可以达到1-2秒。
2. 抗干扰能力强。测试过程中，本机独特的压头罩对样品施加了240kg的压力，抵消了样品宏观变形对测试的干扰。结果就是，即使在标准块下面垫一本书或者其他软物体时，测试结果也不会受到影响。在生产现场使用时，就算样品底面有氧化皮或者油膜，甚至弯挠不平直也无需特别处理，可以直接进行测试。
3. 具有夹持装置。采用夹持罩装置，针对长条形样品（如轴类棒状样品），可以不用支撑及调水平等，而直接进行夹持。极大地提高了仪器的适用性和工作效率。
4. 测试空间大。在国内没有其他家的硬度计可以达到这样的大空间。
5. 测量装置可以上下移动（升降）。国内独创，使得同一台硬度计可以测试各种尺寸的样品。
6. 发光数码管显示，亮度高，寿命长，特别适合车间现场光照不好的环境。
7. 具有多种机架。有固定式的机架、可移动的机架、壁挂式的机架等，适合测试各种大小的样品。
8. 配备电源及电池两种供电方式。适合各种复杂的车间环境及电源情况，并且，可以任意移动，而不用到处拉接线板。
9. 可根据用户的要求特殊定制各种高度（试验空间）及各种机架形式的硬度计。
10. 可为用户安装数据上传软件。

## 二、主要用途

本硬度计是依据洛氏原理设计,是国内首次推出的性能、功能完全替代进口的数显洛氏硬度计。

本硬度计可广泛应用于机械制造厂、冶金厂、大专院校、试验室等单位,快速测定硬质合金、淬火钢、渗碳钢、可锻铸铁等材料或部件的洛氏硬度。也可直接进行布氏或其它标尺测试。