

广州广材提供全自动水泥抗折抗压试验机

产品名称	广州广材提供全自动水泥抗折抗压试验机
公司名称	广州市广材试验仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广州市南沙区榄核上坭禺山科技工业园八号
联系电话	86-02083333222/83331988 13902214431

产品详情

WD-300KE (Z) 全自动水泥抗折抗压试验机

一、主要用途

用于水泥、混凝土、胶砂、砖瓦、岩石试件抗压、抗折测试及研究。也可用于各种金属、非金属及复合材料。

二、产品特点

1. 精密无间隙滚珠丝杠、高刚性、高稳定性的双柱负荷机架。机架尺寸可定制。
2. 载荷、应力、自动控制保持。
3. 高精度测力器，线性宽，稳定性好，保证载荷的测力精度。
4. 高速率、低振动、免维护、静音型交流伺服电机驱动系统。
5. 数据库采用ACCESS格式，可以进行网络数据库通讯和管理；内置以太网接口。
6. 电路板采用光电隔离设计，抗干扰能力强。
7. 全数字、多通道、多功能、易操作的HRJ-test 测控软件。
 - 7.1 试验力、曲线的实时控制、显示，全键盘输入操作和控制模式智能设置系统。
 - 7.2 过程再现、数据再分析、曲线放大、比较、遍历。
 - 7.3 试验曲线可自由放大和缩小；可同时显示多个曲线，满度自调节。

7.4 灵活的Excel或Word报告格式，可选择、指定、排序、单独、合并、多类型输出。

7.5 试验结束自动返回，智能、高效、快捷。

8. 多重保护功能：试验力过载保护；过流、过压保护；试样破断时安全保护；操作提示向导保护；试验结束自动保护等。

三、主要技术参数

1、最大抗压试验力 300kN

 最大抗折试验力 10kN

2、试验力测量范围 1%-100% FS

3、示值相对误差 示值的 $\pm 1\%$

4、试验力分辨力 0.01kN

5、加荷速率范围 0.05-8.0kN/S

6、丝杠移动速度 0.05-50mm/min

7、丝杠行程 0-100mm

8、承压板间净距 200mm

9、承压板直径 150mm

10、立柱净间距 300mm

11、电源电压 $\sim 220V \pm 10\%$ 50Hz (须可靠接地)

12、机器功率 1000w

13、机器尺寸(LWH) 740x710x1510mm

14、机器重量 370kg