

# 油田抽油机专用变频器能量回馈单元

产品名称	油田抽油机专用变频器能量回馈单元
公司名称	山东宇田电子科技有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:宇田电子 联系人:15866185928 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西 高新大厦302房间
联系电话	15866185928

## 产品详情

YT-MD240油田专用变频器详细参数：

额定电压：三相380V/660V 功率：11~75KW 频率：0Hz~650Hz  
过载能力：150%额定电流一分钟，200%额定电流0.5S  
控制方式：基于油田抽油机特性的专用控制逻辑 调制方式：磁通矢量PWM调制 调速范围：1:100  
频率精度：数字设定： $\pm 0.01\%$ ，模拟设定： $\pm 0.2\%$   
转矩提升：自动转矩提升；手动转矩提升0.1%~30.0%

YT-MD240油田专用变频器命名规则：

YT-MD240油田专用变频器应用范围：

为油田抽油机量身定做的理想变频节能配套设备

YT-MD240油田专用变频器产品特点：

采用油田抽油机专用应用程序。设计简化上下冲程可以通过两个对应的电位器直接调节，只需配合现场工图，通过电位器调定最佳曲线。内置输入滤波装置，全程噪声过滤，对电网的干扰是普通商用变频器的1/4。电能回收部分，比普通商用变频器多节能15~25%。热损耗为电阻制动的3%以下。适用于不同气候、环境条件的场合。

YT-MD240油田专用变频器尺寸：

变频器型号	电源容量	输出电流	适配电机
-------	------	------	------

	( KVA )	( A )	( kW )
MD240-4011N/R/S	17.0	25.0	11
MD240-4015N/R/S	21.0	32.0	15
MD240-4018N/R/S	24.0	37.0	18.5
MD240-4022N/R/S	30.0	45.0	22
MD240-4030N/R/S	40.0	60.0	30
MD240-4037N/R/S	57.0	75.0	37
MD240-4045N/R/S	69.0	90.0	45
MD240-4055N/R/S	85.0	110.0	55
MD240-4075N/R/S	114.0	150.0	75
MD240-6011N/R/S	17.0	16.0	11
MD240-6015N/R/S	21.0	20.0	15
MD240-6018N/R/S	24.0	25.0	18.5
MD240-6022N/R/S	30.0	28.0	22
MD240-6030N/R/S	40.0	35.0	30
MD240-6037N/R/S	57.0	45.0	37
MD240-6045N/R/S	69.0	52.0	45
MD240-6055N/R/S	85.0	63.0	55
MD240-6075N/R/S	114.0	86.0	75