

# 河西区供应商场防火卷帘门天津定制电动防火卷帘门

产品名称	河西区供应商场防火卷帘门天津定制电动防火卷帘门
公司名称	天津鑫隆源门业有限公司
价格	100.00/平米
规格参数	品牌:天津鑫隆源 型号:6236-1 产地:天津
公司地址	天津市津南区小站镇前营村三区8号增一（注册地址）
联系电话	15834385553

## 产品详情

天津河西区防火卷帘门定制，

天津防火门安装，天津甲级防火门，天津防火门定制厂家18202576664\*\*\*，15620909021\*\*\*，022-84831983

天津安仕达金属门窗销售有限公司专业定制钢制甲级防火门，钢制乙级防火门，钢制丙级防火门，天津防火门安装，天津防火门价格，天津防火门图片，天津防火门安装视频，天津防火门厂家，天津钢制防火卷帘门，天津无机布防火卷帘门，防火门的防火效果，除了与防火门本身的材质，操作人员的使用有关外，还与防火门的安装有关，针对安装防火门过程中出现的诸多问题，我们总结出了以下几个环节供大家参考：

1、应根据据建筑物的类别和使用性质来确定防火分区。

工业建筑和仓库、民用建筑和地下建筑防火分区各有不同面积的要求，应按照建筑物的实际使用性质来确定。如一类高层民用建筑，一个防火分区为1000 m<sup>2</sup>，二类建筑为1500 m<sup>2</sup>，地下建筑为500 m<sup>2</sup>，普通建筑1-2级为2500 m<sup>2</sup>，工业建筑则根据生产类别和储存物品分类来确定面积大小，“建规”中均有规定，正因为如此有些建筑物内必须设防火门。

2、根据场所要求，确定防火门的种类

(1)、根据耐火极限分为甲、乙、丙三个等级，甲级耐火时间为1.2小时，乙级耐火时间为0.9小时，丙级耐火时间为0.6小时。

(2)、根据使用材料分，防火门可分为钢质防火门，木质防火门，钢木混合防火门。

(3)、按门扇的形式可分为平开防火门(木板门)，平板镶防火玻璃门，装饰门，玻璃木门。

(4)、按安装形式分：单扇平开防火门，双扇平开门，侧拉门，电动防火门。

### 3、根据防火门功能要求，做到正确选用

(1)、在防火分区的防火墙上和独立的使用房间，使用防火门较多，如消防控制中心、水泵房、发电机房、配电房皆使用甲级防火门。

(2)、楼梯间、前室等处使用乙级防火门。

(3)、管道井、电缆井使用丙级防火门。

### 4、根据技术要求，正确安装防火门

(1)、门框、门扇可由生产厂商安装，也可由施工单位安装，由生产厂商负责现场指导和校正，门、门框和装配应保持垂直、水平和方正。

(2)、门框、门扇安装时应注意门的开启方向，必须向疏散方向开启。

(3)、钢门框立框和木门框安装可按有关图纸进行，可制作好预埋件。

(4)、木质防火门和钢质门的安装留缝宽度应按规定执行。

防火门在一定时间内，连同框架能满足稳定性、完整性和隔热性要求。除具备普通门的作用外，还具有阻止火势蔓延和烟气扩散的特殊功能。因此，正确安装防火门，建筑物一旦发生火灾，就能有效地把火势控制在一定范围内，减少火灾损失，同时为人员疏散、消防扑救创造有利条件。