

西安 延安电缆阻火包带阻燃包带

产品名称	西安 延安电缆阻火包带阻燃包带
公司名称	西安鑫博安防技术有限公司
价格	15.00/卷
规格参数	品牌:鑫博牌 型号:DT-A2-FBD 产地:西安市
公司地址	西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号
联系电话	暂无

产品详情

西安 延安电缆阻火包带阻燃包带。阻火包带包带是西安鑫博安防技术有限公司研发的新型防火材料，电缆、光缆防火阻燃新材料，具有高阻燃、自粘、抗拉的特性。该产品绕包在电缆、通讯光缆的外表面，当电缆、通讯光缆起火时，包带形成隔热阻氧的碳化层从而阻止火焰延电缆扩张燃烧。当外界环境起火时，阻火包带可保护电缆、通讯光缆在一定时间的正常运行。

阻火包带电缆防火阻燃包带在生产和使用、无味、无污染，由于具有自粘性，施工使用方便，一劳永逸。该产品与电缆、通讯光缆贴合紧密，对电缆、通讯光缆载流能力散热量无影响。该产品寿命与电缆同步，是各种型号电缆、光缆防火阻燃的更新换代产品。

产品应用范围

该产品适用于所有大规模应用电线电缆或通讯电缆的行业领域。如发电厂（站）变电所、输变电工程、钢铁厂、化工厂、高层建筑、地铁、煤矿、通讯等各种场所包含的管井、沟槽、隧道、架空等环境敷设的任何形式电缆或通讯光缆。尤其是高温环境、潮湿的电缆沟及频繁移动的电缆等处。

产品技术指标

耐火性能

阻燃性（炭化高度）：0.48m

氧指数： 46

理化性能

老化前机械性能：抗张强度3.5Mpa；断裂伸长率840%

低温处理后断裂拉伸率(试验温度： -15 ± 2)：69%

耐水性：浸泡15d,无起泡、起皱、分层、开裂等现象

耐酸性：浸泡7d，无起泡、起皱、分层、开裂等现象

耐碱性：浸泡7d，无起泡、起皱、分层、开裂等现象

耐盐性：浸泡7d，无起泡、起皱、分层、开裂等现象

自粘性：无松脱现象