

# 售PA6尼龙套 MC尼龙轴套来图订做各种规格

产品名称	售PA6尼龙套 MC尼龙轴套来图订做各种规格
公司名称	德州宏科新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	售PA6尼龙套 MC尼龙轴套来图订做各种规格:售PA6尼龙套 MC尼龙轴套来图订做各种规格
公司地址	山东省德州市宁津县大曹镇
联系电话	19153453189

## 产品详情

售PA6尼龙套 MC尼龙轴套来图订做各种规格

一、产品概况：复合含油尼龙合金是以进口优质聚酰胺树脂（PA）复合氧化物，特种矿物油助剂，减磨交联剂等材料，经高分子聚合工艺制成的新型工程塑料多元合金，除具有聚酰胺类工程塑料耐冲击、低蠕变、重量轻、抗震减噪等特性外，突出的高强度、自润滑、耐腐蚀、憎水性强、不吸附物料的特殊性能，可替代铜锌合金、锌铝合金、锌基合金、轴承等有色金属合金，制造各种机械减震、降噪、耐磨零件，其耐磨度和使用周期是金属件的两倍以上，具有不损伤对偶件的独特性能。

二、技术性能：1、复合含油尼龙合金多元高分子聚合材料，平均分子量有十二万以上，决定了材料的高强度和高硬度，综合性能指标优于其他类热塑性工程塑料。2、复合含油尼龙合金在制造工艺中加入稀土氧化物，极大地提高了材料的机械强度和耐温系数，矿物油助剂则提高了自润滑系数和憎水性能，比其他材料更加耐磨，不粘附物料。3、复合含油尼龙合金密度为1.25 kg/dm<sup>3</sup>，制造相同体积零件重量仅为锌铜合金的七分之一，即减轻重量，又节约动力，便于安装且降低了成本。4、筒支梁缺口冲击强度高达6.2kj/m<sup>2</sup>，是锡锌合金（1.4 kj/m<sup>2</sup>）四倍，适合制造抗冲击零部件。5、绝缘、抗氧化、耐腐蚀、耐老化。