

安平柔性防护网

产品名称	安平柔性防护网
公司名称	安平县厚信丝网制品有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	型号:rx-025 网型:DO/08/350 尺寸:4*4米
公司地址	安平县前埔村277号
联系电话	18031887330

产品详情

安平柔性防护网 如何找边坡防护网施工团队？联系人 辛经理 电话 18031887330（微信同步）QQ 3031896845，建泰丝网就是一家有专业生产厂家，专业施工团队的厂家哦,欢迎来电咨询！

大广高速公路衡大段2018年日常养护项目采购了我公司的柔性防护网11250平方米。

边坡防护网有很多种，主要分为主动边坡防护网和被动边坡防护网，主动边坡防护网有国标和非标之分，国标的型号是gps1主动边坡防护网，网型是DO/08/300是网孔和丝径的设计是严格按照设计院的要求制作的，非标的型号是gps2主动防护网，网孔比国标的要大，丝径要细，价格要便宜一点；被动防护网有两种类型的网孔，一类是钢丝绳网构成的菱形网孔，主要型号是rx-025、rx-050、rx-075，一类是环形网构成的环形网孔，主要型号是rx-025、rx-050、rx-075、rx-100、rx-150、rx-200。环形被动防护网因为其制作工艺比较复杂，防护能级高，所以价格比菱形被动防护网的要贵一些。

安平柔性防护网扎结：

钢丝格栅网块间用直径不小于小1.2mm的铁丝扎结。缝合钢丝格栅网与支撑绳间用小2.2mm扎丝扎结，扎结点间距不大于1m，柔性防护网报价，铺设边界处钢丝格栅网反向折叠宽度不小于20cm。

安平柔性防护网钢绳网的安装：钢绳网编织一般均应满足规定，材质强度不低于1770Mpa的6×19+1WS结构类型的高强度钢芯钢丝绳，山体柔性防护网，钢丝绳公称直径8mm；必须采用镀锌量大于70g/m²热镀锌钢丝绳；钢丝绳质量和性能应满足国家标准《钢丝绳》(GB/T8918-1996)。钢绳采用菱形网孔编制方式，网孔尺寸除特殊设计外，一般采用300×300mm规格，单张网块尺寸除特殊要求外一般宜用4×4m规格。