

# 波纹涵管项目价格规格型号世腾专业生产经营

产品名称	波纹涵管项目价格规格型号世腾专业生产经营
公司名称	兰州科阳交通设施有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:科阳 型号:8163 产地:世腾
公司地址	兰州新区中川街联创智业园24#六楼
联系电话	18855529712

## 产品详情

YTHGYP 环状圆形拼装波纹钢管涵

管径范围：2.0-16.0 m

壁厚范围：2.0-10.0mm

波形参数：150\*50 mm、200\*55 mm、300\*110mm、400\*150 mm

满足填土高度要求：0.6-44 m

产品描述：产品为拼装结构设计，由三片以上板片搭接组合而成，板片与板片由高强螺栓连接。波纹钢管涵板片采用工厂化设计制造，现场组装简便、快捷，工期短。

适用特点：适用于远距离运输，现场施工条件较差等情况。运输成本较整装管低，现场安装较拼装管快捷省工等特点。特别适用于国内外大型工程项目的运输与施工。

波纹涵管出厂时，涵管及配套附件已经经过镀锌处理。其键锋厚度大于等于84微米，在没有盐碱水或有害工业废水浸泡以及涵管内不经常流水的情况下。其渡膜即可防止锈蚀，否则，一般情况下，可在管节内外管壁涂上或喷上含有纤维的厚沥青一道。或涂刷两遍沥青和石油的拌和物，以加强防腐蚀作用。从外观看管壁内外均匀的涂成了黑管即可。但是必须要等到沥青疏干后方可回填。一般浙青涂层的厚度要达到0.4~0.5mm。此外，还可采用加厚管壁的办法，一般波纹涵管壁每年锈蚀耗厚度为0.01mm~0.03mm。可按计划使用年数和此年数值估计增加厚度。两种涂刷剂的配合比和涂刷方法如下：(1)含有纤维的厚沥青涂料涂料的溶剂是高质量的浙青，粉的含量>30%。喷涂方法：可用气压喷涂，或毛刷喷涂，每次喷涂层厚7mm~8mm,喷涂用量为1kg/m<sup>2</sup>左右。被喷涂物表面应特别干爽，无油污。涂刷在废水浸泡或水位以下部分的涵管。(2)沥青与煤油的拌和物涂料涂料沥青与煤油之配合比力54:56,使用此涂料时应涂刷2遍，使涂刷层总厚度达至0.4mm~0.5mm, 涂刷用量为0.6kg/m<sup>2</sup>。有条件时用喷枪喷涂，效果更好，涂刷部

位与上述相同。

型号	管径 ( m )	厚度t ( mm )	波距P ( mm )	波高D ( mm )
YTHG-2-t	2	3.0、 4.0、 5.0、 6.0、 .0	7200(150)	55(50)
YTHG-2.5-t	2.5	3.0、 4.0、 5.0、 6.0、 .0	7200(150)	55(50)
YTHG-3-t	3	3.0、 4.0、 5.0、 6.0、 .0	7200(150)	55(50)
YTHG-4-t	4	3.0、 4.0、 5.0、 6.0、 .0	7200(150)	55(50)
YTHG-5-t	5	3.0、 4.0、 5.0、 6.0、 .0	7200(150)	55(50)
YTHG-6-t	6	3.0、 4.0、 5.0、 6.0、 .0	7200(150)	55(50)
YTHG-7-t	7	3.0、 4.0、 5.0、 6.0、 .0	7400(200-150)	150(55-50)
YTHG-8-t	8	3.0、 4.0、 5.0、 6.0、 .0	7400(200-150)	150(55-50)
YTHG-9-t	9	5.0、 6.0、 7.0、 8.0、 .0	9400	150
YTHG-10-t	10	5.0、 6.0、 7.0、 8.0、 .0	9400	150
YTHG-11-t	11	5.0、 6.0、 7.0、 8.0、 .0	9400	150
YTHG-12-t	12	5.0、 6.0、 7.0、 8.0、 .0	9400	150
YTHG-13-t	13	5.0、 6.0、 7.0、 8.0、 .0	9400	150
YTHG-14-t	14	5.0、 6.0、 7.0、 8.0、 .0	9400	150
YTHG-15-t	15	5.0、 6.0、 7.0、 8.0、 .0	9400	150
YTHG-16-t	16	5.0、 6.0、 7.0、 8.0、 .0	9400	150

说明：1、以上产品规格为常用规格

2、客户如需其他规格产品，公司可针对产品特殊要求进行专门设计并加工