

# 施耐德SP2K 施耐德SPM2K ups不间断电源

产品名称	施耐德SP2K 施耐德SPM2K ups不间断电源
公司名称	北京恒祥瑞特科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区建材城西路87号2号楼13层1单元1323（注册地址）
联系电话	18401349613

## 产品详情

输出

输出功率容量

.6 K瓦数 / 2.0 kVA

可配置功率(瓦)

额定输出电压

220V

输出电压注释

可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率

90.0 %

输出电压失真

低于 2%

输出频率(与主频率同步)

50/60Hz +/- 3 Hz

其它输出电压

230, 240

负载高峰因素

03:0

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

过载运行

25% 时为 0 分钟，50% 时为 30 秒

输出连接

(4) Chinese outlet (备用电池)

输出电压 THD

<3%线性负载

输出电压容差

静态负载和 负载阶跃下为 +/-2%

旁路

内置旁路

输入

额定输入电压

输入频率

40 - 70 Hz (自动感测)

输入端子类型

IEC-320 C4

输入线长度

.83 米

工作电压范围

40 - 300 V

电源线数目

输入总谐波失真

Less than 0% for the full load

其他输入电压

输入电流

2.0 A

满载下的输入功率因数

0.99

电池与运行时间

电池类型

VRLA

典型充电时间

4 小时

RBC 数量

6

电池的伏安时容量

504

电池工作效率

86.0 %

运行时间

[查看运行时间图表](#)

查看运行时间图表

通讯与管理

接口端口 (多个)

DB-9 RS-232 , SmartSlot

控制盘

LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

有声报警

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断

--

可用的智能插槽数量