

# DDF数字模块产品用途说明

产品名称	DDF数字模块产品用途说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### DDF数字模块产品用途说明

DDF数字配线架、西门子数字配线架、BNC数字配线架、华为超五类数字配线架、数字单元体、8系统数字配线架、10系统数字配线架、16系统数字配线架、20系统数字配线架、21系统数字配线架

型号：8系统、10系统、16系统、20系统、21系统

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

慈溪市远捷通信设备厂专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品。数字配线架又称高频配线架，以系统为单位，有8系统，10系统，16系统，20系统等，在数字通信中越来越有优越性，它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体，从速率2 Mb/s ~ 155 Mb/s信号的输入、输出都可终接在DDF架上，这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便性。

### 产品特点：

系列众多：西门子、爱立信、AT&T、富士通、NEC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择；性能方面：严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以

及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠； 管理方面：完整科学的的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便； 细节方面：完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节完美的设计，确保客户使用更加方便。技术指标：

1. 环境要求：1) 工作温度：-5 ~ +40 2) 贮存温度: -25 ~ 55 3) 工作相对湿度: 85% (+30 ) 4) 贮存相对湿度: 75%5) 大气压力：70KPa ~ 106Kpa2. 设备机架：1) 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm2) 机架材料：铝型材3) 进缆方式：上进缆、下进缆4) 操作方式：全正面操作5) 机框颜色：世纪黄、电信灰6) 接地方式：铜条3. 同轴连接器：1) 特征阻抗：75 2) 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s (部分制式除外) 3) 绝缘电阻：>1000M (500VDC) 4) 抗电强度：1000V (50HzAC) /min，不击穿、无飞弧5) 接触电阻：外导体 2.5m (压接)，内导体 10 m 6) 介入损耗：0.3dB (50KHz ~ 233MHz)7) 回波损耗：18dB (50KHz ~ 233 MHz)8) 回线间串音防卫度：70dB(50KHz ~ 233MHz)9) 拉脱力：>50N10) 连接器寿命：1000次11) 材料：黄铜、镀青铜12) 同轴连接器镀金厚度：2um

#### 产品主要特点

适用于小容量局点；

单面机架，全正面操作；

机架整体具有完善的接地系统；

敞开式结构；

单元体采用组合式旋转结构，可以向下、向外旋转90°，方便线路临时转接和调度。

#### MPX272-FM800系列

#### 产品主要特点

双面机架，全正面操作，方便线缆的二次布放；

机架整体具有完善的接地系统；

敞开式结构；

单元体采用组合式旋转结构，可以向下、向外旋转90°，方便线路临时转接和调度。