

施耐德SP10KL-31 UPS电源 参数详解

产品名称	施耐德SP10KL-31 UPS电源 参数详解
公司名称	北京恒祥瑞特科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区建材城西路87号2号楼13层1单元1323（注册地址）
联系电话	13522361363

产品详情

适应性

架式/塔式 转换

当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资

闪存可升级固件

使用 FTP 远程安装固件的修订版。

即插即用外部电池

向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电

易管理性

SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能

兼容英飞管理器

以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。

串口连接

通过串口对UPS进行管理。

LED 状态指示灯

借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

网络管理

通过网络实现对于UPS的远程电源管理。

可用性

自动内部旁路

在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

可扩展的运行时间

需要时允许快速增加更多的运行时间

智能电池管理

通过智能、的充电技术获得的电池性能、寿命和可靠性。

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命