

防汛装配式围井厂家 不锈钢防汛围井围板

产品名称	防汛装配式围井厂家 不锈钢防汛围井围板
公司名称	石家庄逐浪水利科技有限公司
价格	1.00/组
规格参数	
公司地址	河北石家庄鹿泉经济开发区双剑路26号
联系电话	0311-85040821 13739776622

产品详情

防汛装配式围井厂家 不锈钢防汛围井围板

防汛装配式围井厂家 不锈钢防汛围井围板

本围井主要由单元围网、固定桩、排水系统和止水系统 4 部分组成。

围井大小可根据管涌险情的实际情况和抢险要求组装，一般为管涌孔口直径的 8~10 倍，围井内水深由排水系统调节。

单元围网是4×40国标角铁，中间辅以钢丝网，四周焊接而成;规格为1.0m×1.2m，以四块为一组，每组有一个排水口，可多组连接使用。

固定桩的主要作用是连接和固定单元围网，为 21mm的镀锌钢管，每条1.5m（有30公分为桩柱）。抢险施工时，将钢管插入单元围板上的连接孔，并用重锤将其钉入地下，以固定围井。

排水系统主要是防水布上的排水口。主要作用为调节围井内的水位。如围井内水位过高，则打开排水口排除围井内多余的水，如需抬高围井内的水位，则关闭排水口，使围井内水位达到适当高度，然后保持稳定。多余的水不宜排放在组合式围井周围，应通过连接软管排放至适当位置。

围井挡水防水布为 $1.3\text{m} \times 4.3\text{m} \sim 4.5\text{m}$;装配好以后可以重叠 $30\text{cm} \sim 50\text{cm}$,以防止漏水;

围井固定桩为6公分镀锌钢管每条 1.5m (有30公分为桩柱)。

滤垫为 $1.2\text{m} \times 1.0\text{m} \times 0.01\text{m}$ 三维纤维垫;

土工布为 $1.0\text{m} \times 0.9\text{m} \times 0.001\text{m}$ 的无纺土工布;

网格为 $1.0\text{m} \times 2.0\text{m}$ 塑胶网格。

逐浪水利厂家生产的气动打桩机高效、准确、便捷等特点,我们的产品是通过ISO9001、ISO14001质量与环境管理体系认证。可以放心购买。

逐浪水利主营:防洪物资、防洪器材、救生抛投器、堵水墙、抛投器、远距离抛投器等。