

## 瑞侃热收缩套管V2、V4、ZH2、ZH4

产品名称	瑞侃热收缩套管V2、V4、ZH2、ZH4
公司名称	平湖市金邦塑胶有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:瑞侃 型号:0.6-30.0 材质:交联聚烯烃
公司地址	中国 浙江 平湖市 浙江省平湖市当湖镇环城北路465号世纪商业中心1001室(大润发旁)
联系电话	86 0573 85038988/85015898 13586356733

## 产品详情

品牌	瑞侃	型号	0.6-30.0
材质	交联聚烯烃	阻燃性	阻燃
耐温	125 ( )	耐压	600V (KV)
颜色	各色	产品认证	美国UL

特性：阻燃、柔软、绝缘、低温收缩

最低收缩温度：90 连续使用温度：-55 -125

用途：元件、端子及电线接头的绝缘保护（具有美国ul、加拿大csa认证,和sgs环保认证。）

颜色：黑、红、黄、绿、蓝、白、灰、紫、棕（特殊颜色可订做）

分为三类：a:125 薄壁型pe阻燃热收缩管( 0.8- 30) b:125 普通型pe阻燃热收缩管( 0.8- 120)

c:双壁内胶热收缩管（厚壁）标准长度1.2m