

批发柔性防护网

产品名称	批发柔性防护网
公司名称	安平县厚信丝网制品有限公司
价格	20.00/PFM
规格参数	型号:gps1 网型:DO/08/300 尺寸:4*4米
公司地址	安平县前埔村277号
联系电话	18031887330

产品详情

批发柔性防护网 建泰丝网生产主动防护网都是采用国标原材料，质量有保证。联系人 辛经理
电话：18031887330（微信同步）QQ 3031896845 采购主动防护网选建泰，一次安装30年不用换！如需采购主动防护网就选择建泰丝网，保证您一次安装30年不用更换，欢迎您来电咨询！

贵州贵阳的王总您好，您在我公司采购的柔性防护网12350平方米已经为您安排发货了，请注意接听物流电话，谢谢！

批发柔性防护网 体系安置的具体要求和参数

1、钢丝绳锚杆安置：锚杆选用2×16钢绳锚杆，长度2-3m，纵横规范距离、排距为4.5m×4.5m。锚杆孔尽可能安置在天然低洼处，为此可对锚杆的规范距离作0.3m左右的调整，以保证体系尽可能贴紧岩面；局部区域根据需要可补充固定锚杆，补充锚杆长度3m；锚杆孔首应与岩面尽可能笔直。 2、支撑绳：纵横支撑绳均穿过沿程钢丝绳锚杆的环套，并用紧线葫芦张拉至手感不再松动停止，两头用绳卡固定。为防止支撑绳张拉困难，对纵横向尺度较大的边坡，每根支撑绳可按30m左右分段。 3、热镀锌钢丝格栅网：格栅网应掩盖悉数防护区域，网块间搭接宽度不小于5cm，网块间及网块与支撑绳间需用扎丝扎结。 4、钢丝绳网：每相邻四根钢丝绳锚杆构成一个矩形挂网单元内铺设一张钢丝绳网，网块边沿与支撑绳间缝合张拉连接。

批发柔性防护网 江西婺源S302紫曲线菊径路段旅游公路发生小面积山体滑坡，刚刚过去的五一小长假带动了我国的旅游业，在旅游公路上的车辆络绎不绝，山体滑坡都是没有预兆的非常突然，在车辆量很大的旅游公路发生山体滑坡很容易造成车辆损毁和人员的伤亡，所以及时在存在风险的山体上，安装边坡防护网，不管是主动防护网还是被动防护网都可以极大的降低山体滑坡造成的危害，保证游客的安全。

