

电取暖器内嵌式可控硅变频WIFI温控器

产品名称	电取暖器内嵌式可控硅变频WIFI温控器
公司名称	拓森（厦门）节能设备有限公司
价格	160.00/套
规格参数	用途:电暖器内嵌式温控器温度控制 规格:WIFI可控硅变频温控器 额定功率:2500W
公司地址	厦门市翔安区火炬高新区建业楼L208A
联系电话	18559823009

产品详情

一、电取暖器内嵌式可控硅变频WIFI温控器技术指标

- 1, 温度设定范围：5~90 °
- 2, 测量温度范围：-10~90 °
- 3, 控温精度：±1 °
- 4, 电源电压：AC100~AVC240V
- 5, 限温传感器：0~150 °
- 6, 额定功率：2500W

二、外观效果图

- 1, 面板尺寸 86*62mm
- 2, 液晶屏幕对比度高，按键采用屏幕内触控，灵敏度高。

三、功能

1, 开机状态下, 通过“向上键”和“向下键”调整房间设置温度。

2, 时间设置

开机状态下, 按下“时钟键”键, 调整当前时间。调节顺序如下:

小时调整--->分钟调整--->星期调整->定时开机小时调整 à 定时开机分钟调整 à 定时关机小时调整 à 定时关机分钟调整 à 定时使能 (ON/OFF)

当设定好后, 不需要其他操作, 温控器会自动确认。

3, 功率调整

开机状态下, 按下“模式键M”键, 调整设备加热功率, 可以切换 1~4 档功率和自动变频。

功率分 4 档:

1 档: 25%功率

2 档: 50%功率

3 档: 75%功率

4 档：100%功率

自动变频模式

设置温度 -室温 2°，开启负载 4 档。

设置温度 -室温 1°，开启负载 3 档。

设置温度 -室温 0°，开启负载 2 档。

室温 - 设置温度 1°，开启负载 1 档。

室温 - 设置温度 2°，关闭负载。

4，童锁

在开机或者关机的状态下，同时长按“向下键”和“向上键”显示屏出现锁的标识，这时按

键锁定，无法进行操作。再次长按“向下键”和“向上键”解锁。

5，波段温度和功能开启设置

温控器与手机AppWIFI连接后，此时在手机App上可调整时段 1 的温度设置，依此设置时段 1 至时段 24 的温度值。

时段一，00：30---09：00 5度

时段二， 09：30---12：00 18度

时段三， 12：30---14：00 15度

时段四， 14：30---18：00 20度

时段五， 18：30---23：30 26度

设备将按照各个时段预设好的温度值循环运行

6，设备高温保护功能

温控器带有2个传感器，一个检测室内温控用于室温控制，另外一个为高温探头，用于限制设备的发热体的工作温度（120~150°），延长设备寿命。

7，wifi 功能

温控器可以连接无线 wifi 网络，实现远程手机对温控器控制。

搜索设备和添加设备

离家模式，舒适模式和手动控制模式。

按键上锁和解锁

时段编程设置

功率设置

