

PA66 A4H 德国巴斯夫 高抗冲 耐高温 中等粘性

产品名称	PA66 A4H 德国巴斯夫 高抗冲 耐高温 中等粘性
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:PA66 A4H:德国巴斯夫 德国巴斯夫:A4H
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

本公司大量供应：

德国巴斯夫 PA66 A3X2G7 玻纤35%，良好的稳定性，阻燃性能，耐油性能

德国巴斯夫 PA66 A3X3G10 玻纤50%

德国巴斯夫 PA66 A3X3G5 玻纤25%，刚性高，高强度，良好的电气性能，阻燃

德国巴斯夫 PA66 A3X4G7 玻纤35%，阻燃性能

德国巴斯夫 PA66 A3XZG5 玻纤25%，良好的撞击性能，刚性高，阻燃

德国巴斯夫 PA66 A3Z 良好的撞击性能，耐油性能

德国巴斯夫 PA66 A3ZG6 玻纤30%，良好的撞击性能，耐油性能

德国巴斯夫 PA66 A4H 中等粘性，耐油，耐热老化性能

德国巴斯夫 PA66 A3KQ601 绝缘性能，良好的流动性

德国巴斯夫 PA66 A3LHP 改良抗撞击性，耐油性能，耐热稳定性

德国巴斯夫 PA66 A3ZHP 良好的抗撞击性能,耐油性能，高流动性，耐热稳定性

德国巴斯夫 PA66 7423 玻纤13%，抗撞击性能

德国巴斯夫 PA66 66H2G/35 玻纤35%，阻燃，热稳定性

德国巴斯夫 PA66 66H2G/25 玻纤25%，阻燃，热稳定性

德国巴斯夫 PA66 N-265 矿物增料40%，尺寸稳定性良好

德国巴斯夫 PA66 N-276 玻璃矿物增料40%，耐热稳定性

德国巴斯夫 PA66 1000-2 一般目的

德国巴斯夫 PA66 1000-11 高流动性

德国巴斯夫 PA66 1000-15 良好的着色性

德国巴斯夫 PA66 A3EG6 玻纤30%，食品接触的合规性

德国巴斯夫 PA66 A3EG7 玻纤35%，低粘度，刚性高，耐油性能，良好的流动性, 良好的抗热老化性

德国巴斯夫 PA66 A3HG2 玻纤10%，低粘度, 耐油性能，良好的流动性,耐热稳定性

德国巴斯夫 PA66 A3WQ601 耐油性，良好的流动性，耐热稳定性，良好的抗热老化性

PA66/A3EG5/重要参数：密度:1.32 g/cm³吸水率:1.9 %成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:9.5 弯曲模量:7600 MPa