

Z型耐磨条 垫条 衬条 托条 导向条批发(图)

产品名称	Z型耐磨条 垫条 衬条 托条 导向条批发(图)
公司名称	德州烁兴橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:烁兴橡塑 型号:耐磨型 产地:烁兴橡塑
公司地址	山东德州市德城区东北城五金一区
联系电话	0534-5561818 13589901318

产品详情

Z型耐磨条 垫条 衬条 托条 导向条批发(图)

超高分子量聚乙烯板材的特点：机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，卓越的耐化学腐蚀性、抗疲劳性、噪音阻尼性、耐核辐射性等。使用温度100~110℃。耐寒性好，可在-269℃下使用。密度0.985g/cm³，分子量200万的产品，其断裂拉伸强度40MPa，断裂伸长率350%，弯曲弹性模量600MPa，悬臂梁缺口冲击冲不断。磨耗量(MPC法)20mm。UHMWPE有极好的耐磨性，良好的耐低温冲击性、自润滑性、无毒、耐水、耐化学**性，耐热性优于一般PE，缺点是耐热性（热变形温度）低、加工成型性差，外表面硬度，刚性，耐蠕变性不如一般工程塑料，膨胀系数偏大 超高分子耐磨条用途：

起重机和一般工程机械上的钢丝绳托辊、导轨滑块、滑轮、滑块、轴套、支承轮、定位轮、柱销、自润滑轴承

高分子耐磨条特性：

杰出的抗磨损性；

极高的抗冲击强度、抗断裂性；

极优良的化学稳定性及低粘着性；

极强的超低温特性；

极低的摩擦系数；

优良的自润滑性；

不吸水；

冲击能量的高吸收率及吸音降噪特性；

联系电话：13589901318 烁兴橡塑